

# 通信电缆MHJYV 矿用阻燃电缆MHYVP

产品名称	通信电缆MHJYV 矿用阻燃电缆MHYVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

## 产品详情

通信电缆MHJYV 矿用阻燃电缆MHYVP

矿用通信电缆:MHYV MHYAV MHYA32 产品采用标准: MT818.14-1999 矿用通信电缆: MHYV  
(1×22×21×45×2)

×7/0.28煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室 MHJYV

4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2

2×2煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

矿用通信电缆型号:MHYAV-20\*2\*0.8 30\*2\*0.8

50\*2\*0.8煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32 (30×250×280×2)×0.8煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信  
电缆用于竖井和斜井命名代号 煤矿用通信电缆..... MH铜质线芯.....

省略 聚乙烯绝缘..... Y铝—聚乙烯粘结护套..... A

聚乙烯内护套..... 省略编织铠装..... B

聚氯乙烯护套..... V细圆钢丝铠装、聚氯乙烯外被层..... 32矿用通信电缆表示

方法矿用通信电缆用型号、规格表示。如:a)具有30个对绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护  
层钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆表示为: MHYA32

30×2b)具有1个星绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆,通信电缆MHJYV

矿用阻燃电缆MHYVP

表示为: MHYV 1×4 矿用通信电缆主要技术性能及指标20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45

7/0.28 (3钢4铜) 73 1/0.8 36.7 矿用通信电缆固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95

20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000矿用通信电缆线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km 0.06

矿用通信电缆近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m 70 矿用通信电缆电感 (800~1000HZ) uH/km

800 矿用通信电缆耐交流工频电压1.5KV/1min通过 矿用通信电缆直流电阻差 环阻的2%矿用通信电缆

的使用特性矿用通信电缆导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ；矿用通信电缆平均最大相对湿度为 95%（+25 时）矿用通信电缆允许附设与安装的温度应不大于-10 矿用通信电缆最小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍通信电缆MHJYV 矿用阻燃电缆MHYVP