

杰恒353K_大流量_饮料机_OEM蠕动泵

产品名称	杰恒353K_大流量_饮料机_OEM蠕动泵
公司名称	重庆杰恒蠕动泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区双凤桥街道空港大道1076号6幢4-1
联系电话	86 023 67191258 13983836768

产品详情

杰恒353k_大流量_饮料机_oem蠕动泵_采样泵_恒流泵

重庆杰恒从2006年创立至今的目标与宗旨，就是做专业的蠕动泵研发、生产企业。公司的管理与技术团队始终将自主研发放在第一位，经过一代代产品试验与改进，最终将成熟的蠕动泵产品推向市场。公司每年都会推出多款蠕动泵产品，满足用户不同应用需求。公司创立之初，市场从事蠕动泵行业的企业相对较少，到目前一步步走来，杰恒见证了蠕动泵行业发展的历程，同时公司自身也成长为具有行业影响力的企业。也感谢广大朋友与用户给予公司的帮助与支持。

重庆杰恒蠕动泵有限公司 电话: 4006900636 手机: 13983836768 公司网址: www.jihpump.com

353k快装型蠕动泵 5.9l/min 杰恒公司2013年全新推出，最大流量可达5900ml/min.

可装配最大内径12.7mm软管，快插接头快速装卡管和接拨管路
精密模具成型技术，完美的工业设计理念，免工具拆装，方便更换软管
采用增强的功能塑料，和高功能塑料轮组，优异的耐腐蚀性能
全新的设计、适应多种工艺用途与环境，泵头防水防尘且易于清洁无死角

典型用途 洗涤剂输送：如洗衣机、洗碗机 分析仪器：分析检测仪器进样
印刷设备：输送油墨 食品机械：如饮料机 厨房设备 warewashing equipment
洗衣设备 laundry equipment 洗车设备 car wash equipment 分析设备 analytical equipment

性能特点 杰恒公司2013年全新推出，大流量配套蠕动泵，结构紧凑，最大流量可达5900ml/min.
可以装配3.3mm壁厚软管、最大内径可达到12.7mm，快插接头实现快速装卡管和接拨管路
精密模具成型技术，完美的工业设计理念，免工具拆装泵盖，方便更换软管
采用增强的功能塑料，和高功能塑料轮组，优异的耐腐蚀性能
可配备定速普通直流减速电机、直流行星减速电机（定量）（可选配直流调速驱动器，调节流量）
全新的设计、适应多种工艺用途与环境，泵头防水防尘且易于清洗无死角

选型申明 用于流量精度无严格要求的、对成本控制严格的、请选用普通直流减速电机和直流行星减速电机转速更高，如需输送精度较高，请加装小型直流调速板精确调速。

连续长期运转请低速运行（166r以内），超过166rpm的高速请间隙使用。

353快装型蠕动泵可以配备普通直流减速电机、直流行星减速电机。 技术参数项目
353k/zl (dc motor) 353k/zlx (dc motor) 转速范围 常备库存电机型号:120、135r、166r 300r 卡管型号
卡管尺寸 可以装配3.3mm壁厚蠕动泵软管 73# (9.7 × 3.3), 82# (12.7 × 3.3) 流量范围
3450ml/min 5900ml/min 转轮数量 2个工作轮, 2个导向轮 马达功率
额定功率16w, 峰值功率50w 额定功率36w, 峰值功率50w 马达型号 方形直流减速电机
45型行星直流减速电机 驱动说明 可配备直流调速板微调速度 可选电压 12v、24v 产品材质
泵体pa66+30gf、盖子pc, 滚轮pa66+mus2 产品重量 1.3kg 1.3kg

流量参数 (ml/min介质:清水)管号/内径 × 壁厚 73# 82# 135rpm 1950 2800 166rpm
2400 3450 300rpm 3850 5900 流量说明 由于直流电机转速存在误差，随着实际输出转速的变化，蠕动泵的实际流量也会发生变化，选型时请充分考虑该因素。 外形尺寸 353k/zl 如果这些现有产品还无法满足您的需要,我们可为您提供订制研发服务。您随时可直接联络杰恒项目负责人魏先生13896187623，我们将为您提供一对一的优质服务！