

pp污水处理设备生产厂家

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | pp污水处理设备生产厂家 |
| 公司名称 | 潍坊帝洁环保设备有限公司 |
| 价格 | 35000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号 |
| 联系电话 | 15762525161 |

产品详情

pp污水处理设备生产厂家

一、pp污水处理设备生产厂家——概述

原材料采用高模量聚丙烯做缠绕材料，该材料是当前塑料性材料用于地埋排水排污、废水处理中理想的选择材料，该材料弹性模量>1500MPA.HDPE弹性模量仅为800MPA，材料的弹性模量对所生产的产品环刚度起到决定性作用，弹性模量越高，产品环刚度越高。聚丙烯为、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有(0.90--0.91g/cm³)，是目前所有塑料中比较轻的品种之一，它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万-15万，成型性好，制品表面光泽好。聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓、侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工设备和配件，防腐效果良好。采用热态缠绕成型工艺，熔缝质量高，承口与插口带有一体化的电焊接头，采用电熔焊接，构成密闭的塑料管道系统，防止任何有害物质进入土壤造成污染。我们不仅注重地上的清洁，*注重地下的环保。

二、pp污水处理设备生产厂家——产品组成：

(1) 初沉池：竖流式沉淀池。污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。

(2) 氧化池：初沉后的水自流至池进行生化处理，池分为，总停留时间为6小时以上，加强型设备氧化时间可达8小时，填料为新颖梯形填料，易结膜，不堵塞，填料比表面积

为160m²/m³，池气水比在12：1左右。

(3) 二沉池：生化后的污水二沉池。二沉池为二只竖流式沉淀池并联运行，上升流速为0.3-0.4毫米/秒，排泥采用空气提至污泥池。

(4) 池：池按规范“TJ14-74”为30分钟，若是污水，池可停留时间至1-1.5小时。采用固体氯片溶解的，装置能根据量的大小不断改变加药量，达到多多加少少加药的目的。需要其它装置可另行配制。

(5) 污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至污泥池内进行好氧消化，污泥池的上清液流至氧化池内进行再处理，消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次，清理可用吸粪车从污泥池的检查孔污泥池底部进行抽吸后外运即可。

(6) 风机房、风机：风机房设在池的上方、风机房进口采用双层隔音、进风口装有、风机过滤器，因此运行时无噪声。风机采用二台I型罗茨鼓风机，自动交替运行，单台风机运行寿命30000小时左右。

三、pp污水处理设备生产厂家——设备优势：

1、质轻韧性好

材质密度:0.90-0.91g/cm³能承受70 000 000次开闭的折叠弯曲，无损坏痕。

2、可设计性好

能根据需求灵活设计各种结构产品，满足产品的性能。

3、优良耐腐蚀性

可根据使用介质要求来配套相应的材质，对任何液体都有着好的抵抗能力。

4、抗老化性能好

加入抗老化剂，有效设备老化，增加使用寿命。

5、整体性好

采用世界**的螺旋缠绕叠加成型工艺，罐体一次加工成型，无焊缝。

6、

与其他材质设备相比, QDPP一体化设备。

