

PZ系列混凝土喷浆机 建筑用喷浆机护坡喷浆机

产品名称	PZ系列混凝土喷浆机 建筑用喷浆机护坡喷浆机
公司名称	中煤工矿物资集团有限公司
价格	3.00/台
规格参数	品牌:中煤 型号:PZ系列
公司地址	济宁市高新区火炬路
联系电话	0537-2369083

产品详情

pz系列混凝土喷浆机 建筑用喷浆机 护坡喷浆机

本公司生产各种型号建筑喷浆机、矿用喷浆机，型号齐全，价格全网最低，质量保证。

pz系列混凝土喷浆机利用压缩空气将混凝土沿管道连续输送，并喷射到施工面上去的机械。分干式喷射机（右图）和湿式喷射机两类，前者由气力输送干拌合料，在喷嘴处与压力水混合后喷出；后者由气力或混凝土泵输送混凝土混合物经喷嘴喷出。广泛用于地下工程、井巷、隧道、涵洞等的衬砌施工。

工作原理

pz系列混凝土喷浆机的结构和工作原理：搅拌好的物料由搅拌机卸料口（或人工拌料和上料）经过振动筛网供入喷射机料斗中，由拨料器拨动注入转子的直通料腔中随转雨旋流到出料口处，在这里从气室通入压缩空气，把物料吹入出料弯头，在此由旋流器引入另一股风压，呈多头风螺旋状态把物料吹散、加速，并使其旋转、浮游，进入输料管，到达喷头再添加少量补充水分(潮喷时)或液体速凝剂（湿喷时）喷射出去。

pz系列混凝土喷浆机主要由驱动装置、转子总成、风路系统、喷射系统、电气控制箱等部分组成。

特点

直通转子式不粘结料腔，出料通畅，高效省时；

四点弹性补偿压紧，密封效果好，机旁粉尘少，易损件寿命长；

采用低压高速涡旋气流输送，克服物料输送中粘结，堵管和脉冲离折等问题，料流均匀，连续稳定。

参数

型号	pz-3	pz-5	pz-7	pz-9
喷射能力	3/h	5.5/h	7/h	9/h
最大传输距离	200m	200m	200m	150m
水灰比	<0.4	<0.4	<0.4	<0.35
最大骨料粒径	10mm	15mm	20mm	20mm
输送管内径	42/50mm	50mm	50mm	65mm
工作压力	0.2-0.6mpa			
耗风量	5-6/min	7-8/min	8-10/min	9-10/min
驱动功率	3kw(4hp)	5.5kw(7.5hp)	7.5kw	7.5kw(10hp)
电压等级	380v,440v,660v,1140v 50hz/60hz) 底盘 底盘可装配成轮胎式、滑撬式、轨轮式			

山东中煤工矿物资集团生产各种矿用设备，绞车、矿车、u型钢支架、凿岩机等系列煤矿设备，欢迎咨询订购！联系人：侯女士 手机：15269750957 qq：1745398764