

6. 油缸行程：250mm；	
7. 拉伸钳口间最大距离：650mm；	7. 高精度压力传感器一支；
8. 压缩面间最大距离：550mm；	8. 试验机辅具配置；
9. 立柱间距：540mm；	9. 液压自动夹具装置一套；
10. 圆试样夹持直径：13~40mm；	10. 拉伸辅具一套含：
11. 扁试样最大夹持夹持宽度：75mm；	11. 圆试样钳口：13~26mm、26~40mm各一付；
12. 扁试样夹持厚度：0~30mm；	12. 扁试样夹具：0~15mm、15~30mm各一付；
13. 上下压盘尺寸：160mm；	13. 压缩辅具一套；
14. 弯曲支辊间距：30~600mm；	14. 上下压盘尺寸：160mm或204×204mm（选配）；
15. 弯曲支辊宽度：140mm；	15. 三点式弯曲辅具一套；
16. 弯曲支辊直径：30mm（标配）；	16. 弯曲支辊间距：30~600mm；
17. 活塞最大移动速度：70mm/min；	17. 弯曲支辊宽度：140mm；
18. 下横梁调整速度：120mm/min；	18. 弯曲支辊上下直径：3×30mm（标配）；
19. 主机外形尺寸：1060×660×2450mm；	19. 油源控制柜外形尺寸：550×550×1200mm；
20. 油源控制柜外形尺寸：550×550×1200mm；	20. 微机控制电液伺服试验机专用高性能数显测试系统一套；
21. 供电电源：380V±10%/50Hz；	20. 置微型打印机一台。
22. 设备功率：油泵电动机功率1.5kw；	

产品详情

WES-1000b 液压万能试验机, 100吨数显式试验机, 济南时代试验机厂 佟彤 18854122176
 qq: 1373758130 佟彤

技术参数

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. 最大试验力: 1000kn； | 1. 1000kn双立柱双丝杠油缸下置式主 |
|-------------------|-----------------------|

横梁上下移动电动机功率0.75kw ;

23. 主机重量 : 2800kg ;

24. 油源控制柜重量 : 320kg。