

青岛齿轮油泵、管道油泵

产品名称	青岛齿轮油泵、管道油泵
公司名称	青岛中鲁联机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区温州路1号1-26
联系电话	0532-83776865 15216393267

产品详情

kcb (2cy) 齿轮油泵

本型泵在泵体中装有一对回转齿轮，依靠两齿轮的相互啮合，把泵内的整个工作腔分两个独立的部分。泵运转时，随着主动齿轮旋转，当齿轮脱开啮合时在吸入侧就形成局部真空，液体被吸入。被吸入的液体充满齿轮的各个齿谷而

啮合时液

本产品由泵体、齿轮、前后泵盖、安全阀、轴承及密封

1、泵体、前后盖等零件为灰铸铁件，齿轮用优质碳素钢制作；亦可根据用户需要

2cy系列齿轮式润滑泵自身不带安全阀，用户在使用时需自行在管路系统中安装安全阀。kcb,2cy系列齿轮式输
方装有安全阀，当泵

将排出阀门完全关闭而产生高压和高压冲击时安全阀就会自动打开，卸除部

到吸入腔，从而对泵及管

2cy系列齿轮式润滑泵全部采用du轴承；可根据用户要求采用锡青铜轴承。&0818.3-83.3、2cy1.1齿轮式输油泵采

kcb133-960、2cy8-60齿轮式输油泵有采用du轴承，锡青铜轴承和滚动轴承三种结构，需在订货时注明。订货时

轴承为内置型式，依靠被输送介质进行润滑；011轴承和锡青铜轴承能在

本系列产品的轴端密封有骨架油封、机械密封

- a. 骨架油封：骨架油封的特点是维护、更换方便，成本低，但寿命较短。丁晴胶骨架油封适用于1001：以下工
油封适用-
- b. 1机械密封：机械密封的特点是密封可靠、寿命长，成本高。机械密封的基体用不锈钢制造，动、静环视介
质合金或yg8-石墨制造，1
- c. 填料密封：填料密封仅用于高温油泵，其特点是耐高温，有少量泄漏。使用过程中需根据泄漏情况经常进行

用户需何种型式的密封结构需在订货时注明。凡订货时未注明者均按丁晴

2cy系列齿轮式润滑泵进、出油口为与口径对应的英制管螺纹（

kcb18.3-200、2cy1.1-12齿轮式输油泵配带管螺纹口的腰形法兰；其余泵不配带法兰，当用户需要配带法兰

6、泵与电机用弹性联轴器连接，