

青岛低噪音（静音）微型屏蔽循环泵、地暖泵

产品名称	青岛低噪音（静音）微型屏蔽循环泵、地暖泵
公司名称	青岛中鲁联机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区温州路1号1-26
联系电话	0532-83776865 15216393267

产品详情

低噪音（静音）微型屏蔽循环泵

产品用途：1.供热系统、太阳能、热泵热水器增压循环；2.家庭生活热水循环、自来水增压；3.冷却器、壁挂炉、散热片、地暖增压循环,调节房间温度；5.地暖循环用；热水供暖系统；工业循环系统（燃气

电源为220v、50hz单相交流电。电泵系统压力为不大于1.0mpa 进
输送液体不应含有体积比例超过和粒度大于0.2mm的固体杂质 工作时环境空气温度范围2 ~4 ,输液温度范围

- 1、 本产品由水泵和单相式（湿式转子）电动机两部分组成。水泵部分主要有叶轮
- 2、 密封性：该泵不使用机械密封，电机的定子，转子以及不锈钢套密封，其它部分均用耐热橡胶
- 3、 润滑和冷却：本产品采用内循环方式，以进入定转子之间的水作为润滑剂并冷却电机。水泵的特点：
? 碳止推轴承? 不锈钢轴承撑板、转子与转子罩? 防腐蚀材料的叶轮? 铸铁、青铜或不锈钢
? 液体温度：2 - 110 具体参数 功率：93w/65w/45w(三档转速、功率可调) 最大扬程：6m 最大

管径：25mm/1寸 整机尺寸：130 * 105 * 130mm（长 * 宽 * 高）重量：2.5kg左右 输送介质：2

轴套材料：高硬度陶瓷 控制方式：非自动，三挡可调 保修期：一个月内包换，一年包修 产品优点：耐高温
无泄漏 超静音 高效率 大流量 全自动ups型泵屏弃以前笨拙的外置式自动开关，改成先进的内置电子式自动控
液体时能自动关闭系统运行，大大改善电机运行的安全。所以全自动ups型泵比以前老款石墨套水泵更为人性
艺上都是一项翻天覆地的创新 本产品ups水泵和电机机形成一个整体单元，电机内腔冲入泵送的液体，定转子
隔离，散热效果更优。没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,防泄漏性能好。叶轮由耐高温材料制成，适
的液体，适合地暖热水循环及输送高温液体的设备.陶瓷轴，陶瓷径向轴承，更加耐磨，使用寿命更长。超
的液体润滑，噪音极低，不仔细听不出运行声音。 1、长寿命：此款水泵和电机形成一个整体单元,转子和定子
全隔离,内腔冲入泵送的液体来散热，大大的延缓了绝缘老化。（普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许
） 2、无泄漏：没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,所以更加有效杜绝液体泄漏。（普通增压泵有机械
摩擦，动、静密封有磨损后造成水泵漏液） 3、耐高温：叶轮、电机由耐高温材料制成，适用输送温度为2
庭地暖和太阳能等热水增压循环更是不在话下。（普通增压泵无1, 2, 4的优点，只能输送常温液体） 4、抗磨
轴承，比起以前的石墨轴套更加坚固，更加耐磨，使用寿命更加长久。（普通增压泵采用金属滚珠轴承和机械

5、超静音：轴套通过泵送的液体润滑，噪音更低，不仔细听听不出运行声音。（普通增压泵因4的原因，使

6、高效率：叶轮采用离心设计，水量大，效率高（普通增压泵叶片

7、小体积：进出口长度仅为13cm。（普通增压泵由于外置自动开关即使最小型号也达到了195mm） * 注意事

好电源先试转几分钟，（检查启动是否正常），但空转时间不能过长（5秒以内），以防干运转

2、安装水泵之前，应确保管道无渣质，如有杂质，焊渣、污垢等将会

3、首次使用时请注意泵的排气，泵腔内有空气的话就起不了增压作用；用于热水循环连续运转时间达到