

热水深井潜水泵

产品名称	热水深井潜水泵
公司名称	天津超飞热水潜水泵厂
价格	1889.00/件
规格参数	
公司地址	天津市咸水沽工业园区
联系电话	022-28698766 15802204566

产品详情

热水深井潜水泵，天津潜水泵，天津水泵，热水潜水泵，天津潜水电泵，深井潜水泵，适用范围（由天津超飞泵业自主研发）

适用于企事业单位如：洗浴中心，小区采暖，企业利用地热能发电，提取地下高温热水，根据不同的井径我们有不同的规格型号来供用户选择。该设备噪音低，效率高节约电能。

技术参数： 1：允许工作水温范围：+5至+185

2：固体杂质含量（质量比）不大于0.01% 3：ph值（酸碱度）6.5-8.5

4：硫化氢的含量不大于1.5mg/l 5：氯离子的含量不大于400mg/l 6：机组必须完全浸没水中工作。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样不利于电机的散热。电机参数 潜水电机引缆长度：3m。如用户需要引缆加长可以提前致电我们，潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。电机防护等级：ipx8

电磁线采用高温防水线。电源

380v，偏差不超过±5%，频率50hz，偏差不超过±1%，

如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。材料 叶轮：铸铁ht200

或锡青铜（各种牌号）如：zcusn3zn8pb6ni1 泵壳：铸铁ht200 或 不锈钢如：2gr13 .304

泵轴：冷拉钢镀铬，或 不锈钢2gr13（1050 调质处理，加强扭矩）

电机密封：橡胶密封o形环；机器密封。电机膨胀调节囊橡胶材质。设备优点

--1：在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装 --2:

采用单级叶轮或多级叶轮串联，噪音极小。耐高温性能好，寿命长。 --3:

机组可以完全浸没水中工作，避免了真空泵容易进空气不好用的弊端， 供货范围：热水潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），出水口配对法兰一片，14×60螺栓8条。或配置相应的出水口（便于用户插软管安装）使用维护说明书1份，合格证1份装箱单1份，木箱外包装。热水深井潜水泵