

晨辉照明和大家分享常见的照明工程灯具

产品名称	晨辉照明和大家分享常见的照明工程灯具
公司名称	山东临沂永辉灯饰公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市兰山区灯具城
联系电话	0539-8372958

产品详情

今天小编晨辉照明和大家分享常见的照明工程灯具：

1、吊灯：一般为悬挂在天花板上的灯具，照明工程是最常采用的普遍性照明，有直接、间接、下向照射及均散光等多种灯型。吊灯的大小、及灯头数的多少均与房间的大小有关。吊灯一般离天花板500~1000毫米，光源中心距离天花板以750毫米为宜。也可根据具体需要或高或低。 2、壁灯：壁灯是安装在墙壁上的灯具。照明工程是人微言轻室内装饰及补充型照明的灯具。由于距地面不高，一般都用低瓦数灯泡。灯具本身的高度，大型的为450~800毫米，小型的为275~450毫米。灯罩的直径大型的 150~250毫米，小型的 110~130毫米。灯具距了墙壁面的距离大体上是95~400毫米。壁灯常用的光源功率，大型的使用100瓦、150瓦的白炽灯泡，小型的使用40瓦、60瓦白炽灯泡。也可直接用紧凑型荧光灯替代白炽灯泡。 3、活动灯具：是可以随需要自由放置的灯具。一般桌面上的台灯，地板上的落地灯都属于这种灯具。照明工程是一种最具有弹性的灯型。大型落地灯总高度为1520~1850毫米，灯罩直径400~500毫米，使用100瓦的白炽灯泡;小型的落地灯总高度为1080~1400毫米或1380~1520毫米，灯罩的直径 250~450毫米，使用60瓦或75瓦、100瓦的白炽灯泡;中型的落地灯高度为1400~1700毫米。大型的台灯总高度为500~700毫米，灯罩直径是350~450毫米，使用白炽灯时一般用60瓦或75瓦、100瓦的灯泡;小型台灯总高度为250~400毫米，灯罩直径是200~350毫米，使用白炽灯时一般用25瓦或40瓦的灯泡;中型台灯的总高度为400~550毫米。 4、建筑照明：照明工程也称为结构式照明装置，是指固定在天花板或墙壁上的线型或面型照明。通常有顶篷式、檐板式、窗帘遮板式以及光墙等多种。结构式照明一般都采用日光灯管为光源。顶篷式为间接照明，檐板式为直接照明，其他多为半间接均散光。此种照明方式通常都用来作背景光或装饰性照明，须配合建筑物的结构要件作整体考虑。

以上各种灯具的种类及开状较多，在选购时，可根据各处居室的风格、功能及个人的爱好加以挑选。

文章摘自：<http://www.jienengd.com>。