

无锡SKL14型钢轨弹条工厂

产品名称	无锡SKL14型钢轨弹条工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

无锡SKL14型钢轨弹条工厂 护轨为分开式,采用33kg/m槽型钢制造,护轨顶面高出基轨顶面12mm,基本轨内侧采用弹性夹扣压,轮缘槽宽44mm(4)采用了双作用常接触弹性旁承,为空、重车提供了合适的回转阻力矩,提高了空、重车高速运行时的平稳性

铁路钢轨是支撑机车和机车方向的部件,钢轨是通过弹性扣件固定在道床的轨枕上。弹性扣件的扣压件主要是弹条,它通过弹条的弯曲和扭曲变形,产生扣压力作用在轨道上,长期有效地保证钢轨之间的可靠连接,尽可能保持轨道的整体性,阻止钢轨相对于轨枕的纵横向移动,确保轨距正常,从而保证轨道车辆行驶安全。另外由于火车车轮与钢轨的接触属刚性接触,因此不可避免产生震动,而弹条特殊的弹性结构使其还具有吸收车辆驶过时产生的冲击能量,达到减震的作用。弹条是在反复交变的应力下工作,它承受弯曲、扭转、疲劳和腐蚀等多种作用,在车辆通过时,还要承受极高的瞬时冲击载荷,所以对弹条的性能要求十分严格。

有碴轨道混凝土枕用扣件的防爬阻力须大于道床纵同阻力而桥上无缝无碴轨道的纵向阻力,设计时可取与桥上无缝有碴轨道的纵向阻力的相当值 图8-5中弹条用于弹性扣压钢轨,要求保持一定的扣压力及足够的强度 本试验采用的垫圈实测厚度为3.6mm,实测表面硬HRC为36~389各制动圆销竖向或斜向安装时须由上向下装入,各圆销和销孔的间隙不大于3mm 标准型抽样方案是一种非调整型的抽检方,这类方案可以对孤立的一批产品同时控制两种错判的概率,而不需要利用以往的检验资料,当需方每批产品质量都要求较严,或者对供应方所供应的产品质量的历所了解时,采用这种方案是适宜的

昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产各种铁路弹条,可根据图纸或样品定制生产。

材质有:弹簧钢60Si2MnA、60Si2Cr、38Si7。

表面处理有:本色上防锈油、发黑、热镀锌、电镀锌、达克罗、烤漆、磷化等。

包装方式有:双层编织袋、纸箱、木制花格箱、木箱、木托盘等。