

# 双门互锁传递窗

产品名称	双门互锁传递窗
公司名称	合肥金尼克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:JK 型号:JK-1068 规格:600*600*600
公司地址	合肥双凤经济开发区凤麟路048号
联系电话	0551-65683226 13275601658

## 产品详情

### 不锈钢双门互锁传递窗

#### jk一（六）单元双门互锁传递窗简介

互锁传递窗作为洁净室的一种辅助设备，主要用于洁净区与洁净区、非洁净区与洁净区之间的小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，最大限度的降低洁净区的污染。传递窗广泛应用于微细科技、生物实验室、制药厂、医院、食品加工业、lcd、电子厂等等一切需要空气净化的场所。互锁传递窗是一种医院洁净室的辅助设备，主要用于洁净区与洁净区之间、洁净区与非洁净区之间小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净室的污染降低到最低程度。传递窗采用不锈钢板制作，平整光洁。双门互为连锁，有效阻止交叉污染，设有电子或机械连锁装置，并配置紫外线杀菌灯。

#### jk一（六）单元双门互锁传递窗特点

传递窗工作台面采用不锈钢板，平整光洁耐磨

两侧门设有机械互锁或电子互锁、电子碰锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态。

可根据客户需要，订制各种非标尺寸和落地式传递窗。

#### jk双门互锁传递窗工作原理

机械互锁装置：内部用机械的形式来实现联锁，当一扇门打开时，另一扇门就无法打开，必须把另一扇门关好后再可开另一扇门。

#### jk一（六）单元双门互锁传递窗安装方法

在墙体选择方便的位置，然后开孔，孔一般比传递窗外径大10mm左右，把传递窗放入墙体，一般安装在

墙体中间，保持平衡固定，用圆角或其他装饰条来装饰传递窗与墙体的缝隙，打胶密封修饰即可。

产品型号：jk-1068

外形尺寸：600(l) × 600(w) × 600(h)mm

通道尺寸：500(l) × 550(w) × 500(h)mm

jk一（六）单元双门互锁传递窗技术说明：

采用304优质不锈钢制作；

通道内带紫外线灯，可对传递窗内消毒；

双门通道式传递口实现无菌区与外界的隔离；

门带玻璃视窗，可观察传递窗内物品；

特殊的双门互锁功能避免人为地操作失误；

用于无菌物品存储、发放。

jk一（六）单元双门互锁传递窗售后服务：

公司根据客户需要负责安装、调试及相应人员培训，负责上门维修。终身维护。超过保修期，维修只收取零部件成本费。