

# 全自动600L医用干燥柜

产品名称	全自动600L医用干燥柜
公司名称	合肥金尼克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:JK 型号:JK-DYG600
公司地址	合肥双凤经济开发区凤麟路048号
联系电话	0551-65683226 13275601658

## 产品详情

全自动型医用干燥柜，医用干燥柜厂家送货上门专人安装调试

本干燥柜改变了进风系统结构，彻底解决了同类产品中以干燥导管类为主，干燥托盘内器械时下部干燥慢且干燥不彻底的问题。本设备采用相互独立的开放程序，真正实现了既可以作为干燥导管类的专用干燥柜，又可以作为干燥导管类、器械类的通用干柜，是一款性价比非常高的设备。

全自动医用干燥柜主要性能特点：

- 1.本仪器采用先进的plc软件程序和中文 5.7 触摸屏人机界面
- 2.中文显示记忆和设定干燥时间和加热温度
- 3.中文显示容器内的进出口温度和容器内的实际温度
- 4.送风循环方式：强制热风送风循环（顶部出风，底部排风）
- 5.干燥温度：室温 + 0 ~ +110 连续可调，可根据被干燥器械和物品的种类和材质设定干燥温度，以达到最佳干燥效果，并保证了干燥的安全性。
- 6.干燥时间：1min-9999min连续可调，可进行高效率的干燥
- 7.专用器械物品支架和网架：设备备有专用器械用架、导管支架和湿化瓶搁架，导管专用固定架的内侧也可发出热风，方便了导管类和瓶类的内部干燥，更加保证了干燥箱的效果
- 8.安全装置：设备具有自我诊断功能（如：温度传感器异常、自动过升温、温度上偏差报警功能）、过升防止器、漏电断路器等，保证了设备实验的安全性
- 9.设备配有专业的接水盘，干燥器械时，干燥柜内多余的水分可通过柜底流入接水盘，直接取出接水盘

倒水

10.设备装有移动脚轮，可方便设备的移动和安装

600I医用数控干燥柜技术参数：

型号:jk-dyg600

干燥柜内尺寸长\*宽\*高（mm）：608\*580\*1700

干燥柜外尺寸长\*宽\*高（mm）：685\*820\*2200

控制部分：plc软件程序和中文5.7" 触摸屏

有效容量（l）： 600

风机电功率（w）：320

空气过滤的级别：3um

干燥加热功率（w）：4500

设定温度范围（ ）：0-110

设定干燥时间范围（min）：1-9999

层数：9段

专用干燥网篮：9个

每层承重： 15kg

导管干燥架：6个（一次能处理36条呼吸管道）

接水盘：1个

密封门：双门钢化玻璃可视密封门

内装材质：sus316不锈钢板

外壳材质：sus304不锈钢拉丝门

电源：220vac单相三线制。

厂家送货上门，专人安装、调试、技术培训。