

铜川灌浆料，铜川设备基础二次灌浆料

产品名称	铜川灌浆料，铜川设备基础二次灌浆料
公司名称	陕西斯温格建材有限公司
价格	950.00/吨
规格参数	品牌:斯温格 型号:CGM
公司地址	陕西省西安市凤城九路海博广场
联系电话	137-09222664 13709222664

产品详情

西安灌浆料，西安设备安装加固灌浆料 铜川灌浆料，铜川设备基础二次灌浆料
本公司生产高强无收缩灌浆料，质量保证，欢迎咨询洽谈:13709222664

高强无收缩灌浆料详细介绍：

高强无收缩灌浆料特点：

1. 早强、高强：1-3天灌浆料抗压强度可达30-50mpa以上。
2. cgm灌浆料 自流性高：可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求
3. hgm灌浆料 微膨胀性：保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。粘结强度高，与钢筋握裹力不低于6mpa。
4. 超早强灌浆料 可冬季施工：允许在-10 气温下进行室外施工。
5. 加固灌浆料耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。

无收缩灌浆料用途：

1. 豆石灌浆料 适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。
2. 通用灌浆料 建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。
3. cgm灌浆料 可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。

4. hgm灌浆料地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。

5. 高强无收缩灌浆料适用于 以及钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。

本公司产品具有第三方权威检测报告（检测报告、合格证、产品资料一式三份），质量可靠，价格优惠，欢迎来电咨询。

一、定义：

灌浆料是以高强度材料作为骨料，以水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。

在施工方面具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械，电器设备（重型设备高精度磨床）的安装要求，是无垫安装时代的理想灌浆材料。

二、根据具体情况不同，灌浆料可以分为四类：

1、cgm-1通用型自流 2、cgm-2豆石型 3、cgm-3超细自流型 4、cgm-4超早强型

附：一般情况下cgm-1通用型能满足大多灌浆需求，正常情况下三天可以达到40兆帕的强度

cgm-2豆石型没有流动度，只有塌落度，缝隙大于150毫米时使用；

当灌浆缝隙小于30毫米时，需用cgm-3超细自流型；

若需要赶工期，或者抢修路面等，则可以使用cgm-4超早强型，正常情况下一天的强度可以达到35兆帕，七天可以拆模使用。

灌浆料和一般混凝土的最大区别就是灌浆料微膨胀，无收缩，而且强度上来得快，不会像混凝土基层因为机器的震动而出现松散的情况。

一 技术指标：

公司拥有第三方权威机构检测报告，质量稳定可靠。

依据标准：gb/t50448-2008

1、流动值：初始流动值 290 30分钟流动值 260

2、抗压强度：1天强度 c20 3天强度 c40 28天强度 c70

铜川灌浆料，铜川设备基础二次灌浆料

本公司生产高强无收缩灌浆料，质量保证，欢迎咨询洽谈:13709222664

高强无收缩灌浆料 参考用量参考用量：计算以2.28~2.4吨/立方米的依据，计算实际使用量