

尼龙扎带 自锁式尼龙扎带 尼龙捆扎带

产品名称	尼龙扎带 自锁式尼龙扎带 尼龙捆扎带
公司名称	浙江东丽塑料有限公司贸易部
价格	8.00/包
规格参数	品牌:东丽塑料 型号:4*200
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇新光工业区新光大道75号
联系电话	0577-13216011969 15258770470

产品详情

本公司供应东丽供应居民日用厂用尼龙扎带质量保证，欢迎咨询洽谈。咨询 15258770470 尼龙扎带简介跟用途介绍：尼龙扎带，顾名思义为捆扎东西的带子，尼龙扎带也称为：扎带、扎线、束线带、扎线带 尼龙扎带分为：自锁式尼龙扎带、标牌尼龙扎带、活扣尼龙扎带、防拆（铅封）尼龙扎带、固定头尼龙扎带、标牌尼龙扎带、插销（飞机头）尼龙扎带、珠孔尼龙扎带、鱼骨尼龙扎带、耐候尼龙扎带等。尼龙扎带由于产品的特殊性（薄壁，产品注塑流程比较大），其模具、注塑工艺和材料都相当讲究，一般的新厂家都需要很长的摸索过程才能生产出合格的产品。设计有止退功能（活扣式除外），只能越扎越紧，也有可拆卸的扎线带（活扣）。尼龙扎带采用ul认可尼龙66（nylon 66）材料注塑制成，防火等级94v-2，具有良好的耐酸、腐蚀、绝缘性，不易老化、承受力强。操作温度为-20 到+80（普通尼龙66）。广泛应用于电子厂、捆扎电视机、电脑等内部连接线，灯饰、电机、电子玩具等产品内线路的固定，机械设备油路管道的固定，船舶上电缆线路的固，自行车整车包装或捆绑其他物体，也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品。该产品具有绑扎快速、绝缘性好、自锁禁固、使用方便等特点 广泛应用于电子厂、捆扎电视机、电脑等内部连接线，灯饰、电机、电子玩具等产品内线路的固定，机械设备油路管道的固定，船舶上电缆线路的固，自行车整车包装或捆绑其他物体，也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品。该产品具有绑扎快速、绝缘性好、自锁禁固、使用方便等特点汽车线束扎带(重庆博仁公司提供)扎带，顾名思义为捆扎东西的带子，设计有止退功能，只能越扎越紧，也有可拆卸的扎带。分为金属扎带（一般为不锈钢材料）和塑料扎带（一般为尼龙材料），常用于机电产品的电缆，电脑、电子产品、汽车线束等。尼龙扎带的分类：尼龙扎带根据用途可分为以下几类：自锁式尼龙扎带材质：采用ul认可之尼龙66材料制成，防火等级94v-2，耐酸、耐蚀、绝缘性良好，不易老化、承受力强。操作温度：-35 ~85 铁氟龙扎带·材质：铁氟龙·特点：应用于各种苛刻环境作业,耐寒、耐高温操作温度：-80 ~150 可松式尼龙扎带·材质：ul认可之尼龙66料制成·特点：可以松开重复使用珠孔式尼龙扎带·材质：ul合格之nylon66（本色），防火等级94v-2，不易老化。·用途：一般电源线之绑扎，可再松开重复使用。 标牌式尼龙扎带·材质：ul合格之nylon66防火等级94v-2，不易老化。·特别：扎带前端设有白标牌，可用油性笔在上面标志记号 带牌扎带（内标）·材质：ul合格之nylon66防火等级94v-2，不易老化。·特别：扎带前端设有白标牌，可用油性笔在上面标志记号 插销式扎带·材质：采用ul认可尼龙66料制成，防火等级94v-2，耐酸，耐蚀、绝缘性良好、不易老化、承受力特强。

- 使用方法：先将机版钻孔，然后把扎带插入孔内，再将电线扎紧即可。基板固定扎带(又称汽车扎带)
- 材质：ul合格之nylon66防火等级94v-2，不易老化。
- 特点：配合一帽头,拉力高,应用于汽车行业
- 颜色：黑色 尼龙扎带规格介绍：尼龙扎带规格为什么有的是2.5*100 3.5*200 4.8*300的 有的怎么是3*100 4*200 5*300的 有什么不同么？ 最佳答案：准确的说2.5*100 3.5*200 4.8*300（带小数点的）是实际尺寸,即实际宽度分别是2.5mm、3.5mm、4.8mm。而3*100 4*200 5*300是公称尺寸，只是一种叫法，3、4、5并不代表实际宽度，例：实际宽度2.0mm长度100mm的可以叫3*100、实际宽度2.5mm长度100mm的也可以叫3*100 尼龙扎带耐酸、腐蚀、绝缘性良尼龙棒好，不易老化、承受力强。可在零下40到90度的环境下使用。标准色为白色，另外还有抗紫外线黑色，其他色欢迎定做。广泛应用与捆扎电视机、电脑等内部连接线、家用电器、灯饰、电机、电子玩具等产品内线路的固定，机械设备油路管道的固定，船舶上电缆线路的固定尼龙齿轮，自行车整车包装或捆绑其他物体，也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品，也供欧美等国家的各种超市，量贩等使用。该产品具有绑扎快速，绝缘性好，自锁禁固，使用方便等特点。标准色为本色（白色），另备有黑色和其他特殊颜色，欢迎定做。规格齐全，特殊规格劲舞齿轮可定制。接到定单后3-4天可交货。