

混凝土钢筋阻锈剂厂家钢筋阻锈剂

产品名称	混凝土钢筋阻锈剂厂家钢筋阻锈剂
公司名称	凯木斯新型建材有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:凯木斯 型号: 钢筋阻锈剂 产地:北京
公司地址	北京顺义区
联系电话	15652221924

产品详情

钢筋阻锈剂

产品介绍：执行标准：jgj/t 192 - 2009《钢筋阻锈剂应用技术规程》

钢筋阻锈剂，掺入混凝土中以阻止或减缓钢筋锈蚀的外加剂。钢筋阻锈剂是指加入混凝土中或涂刷在混凝土表面，能阻止或减缓钢筋腐蚀的化学物质。一些能改善混凝土对钢筋防护性能的添加剂或外涂保护剂(如硅灰、硅烷浸渍剂等)不属于钢筋阻锈剂范畴，钢筋阻锈剂必须能直接阻止或延缓钢筋锈蚀。钢筋阻锈剂是一种高效钢筋阻锈剂，掺入混凝土中可以阻止或延缓钢筋锈蚀，从而延长结构寿命，在国际分类中，属于“掺入型”。该产品适用于普硅和矿渣水泥配制的混凝土，对粉煤灰、矿渣粉、硅灰和常用的减水剂有较好的相容性。本产品对引气剂有选择性，在25℃以上使用时，有明显早强，促凝作用，并有坍落度损失方面的影响，必要时可采取缓凝措施。它在钢筋表面形成致密的保护层，当有害离子侵入混凝土结构中，它能有效的抑制、阻止和延缓钢筋锈蚀的电化学反应过程，从而延长钢筋混凝土结构的使用寿命。

适用范围：

钢筋阻锈剂（粉剂）广泛适用于含氯盐及硫酸盐的煤系地层、硫化矿地层、石膏地层、淤泥地层、盐渍土地地区、盐湖、滨海盐田、沿海港口、海水渗入区等不良地质区域和海洋水域等工程中，以及电厂、冷却塔、港口、码头等相关工程。

按《钢筋阻锈剂使用技术标准》（jgj/t 192 - 2009）和其它设计规范要求执行。本品主要用于以氯盐为主的腐蚀环境，如海工与沿海工程、使用海砂以及有氯盐腐蚀的工业建筑等。

使用说明：

1、推荐掺量：

一般工业民用建筑、桥梁等轻微腐蚀环境，推荐掺量建议为4 ~ 8kg/m³。

海港工程、沿海建筑等重度腐蚀环境，推荐掺量建议为8 ~ 12kg/m³。

2、将本品与水泥、集料同时加入搅拌机内进行干搅，搅拌均匀后再加水进行搅拌，并适当延长搅拌时间，确保混凝土搅拌均匀。

3、与其它外加剂复合使用时，应先做混凝土试配，以确定其适应性；不得使用引气型减水剂。配制混凝土所用原料应符合《建筑用卵石、碎石》gb/t14685 - 2001和《建筑用砂》

gb/t14684 - 2001。

注意事项：

一般采用干掺法，也可溶于拌合水中（包括部分不溶物）。一定要搅拌均匀，可适当延长搅拌时间。本品略有减水作用，可在保持原流动度的情况下适当减水。

在与其他外加剂共用时，应先行掺加本品，待与水泥（混凝土）均匀混合后再加入其他外加剂。

本品在高质量混凝土中才能更有效地发挥作用，必须遵守相关规范和设计规定，先做混凝土配合比试验，确保混凝土质量与密实性。

包装与贮存：

50kg/袋，可根据客户要求定制包装规格；

宜在室内阴凉、干燥、通风处保存。储存期一年，如有轻微吸潮结块可溶于水中使用；

在运输、储存过程中应避免雨淋、受潮，阴凉通风保存，远离易燃易爆物，严禁明火；

操作人员宜佩戴口罩、橡皮手套。