

膨胀抗裂防水剂厂家SY-K膨胀纤维抗裂防水剂

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 膨胀抗裂防水剂厂家SY-K膨胀纤维抗裂防水剂 |
| 公司名称 | 凯木斯新型建材有限公司 |
| 价格 | 2000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:凯木斯 型号:SY-K膨胀纤维抗裂防水剂 产地:北京 |
| 公司地址 | 北京顺义区 |
| 联系电话 | 15652221924 |

产品详情

sy-k膨胀纤维抗裂防水剂

执行标准：gb 23439-2009 《混凝土膨胀剂》

产品简介

sy-k膨胀纤维抗裂防水剂是由硫铝酸盐微膨胀剂、聚丙烯纤维、防水剂、增强剂等多种功能材料复合而成，产品具有微膨胀性能和阻裂纤维的共同优点、同时还具有高抗裂、高抗渗的超叠加效应。是一种机理完善、性能卓越的复合材料。

性能特点

- 1.抗渗等级 p30，抗冻等级 f200，降低水化热15%以上；
- 2.抗耐磨性比基准混凝土提高50%以上；
- 3.能有效提高混凝土抗冲击性、抗震能力、耐腐蚀性能力；能有效改善混凝土耐火性，提高混凝土抗爆功能；
- 4.产品无氯、无毒、无害、对钢筋无锈蚀、对环境无污染；
- 5.使用该产品可获得高强、抗裂、高弹性模量、高抗渗性、高耐磨性、高抗冲击性、高耐久性的高性能混凝土；

产品颜色：粉色或灰白。

技术指标

| 试验项目 | | 性能指标 | 实测结果 |
|----------|--------|----------|--------|
| 净浆安定性 | | 合格 | 合格 |
| 抗压强度比，% | 3d | 90 | 107 |
| | 7d | 100 | 113 |
| | 28d | 90 | 105 |
| 渗透高度比，% | | 40 | 30 |
| 限制膨胀率，% | 水中7d | 0.025 | 0.041 |
| | 水中28d | 0.10 | 0.045 |
| | 空气中21d | -0.020 | -0.011 |
| 对钢筋的锈蚀作用 | | 对钢筋无锈蚀作用 | 无 |

结论：依据jc474-2008 jc476-2001标准，所检项目符合指标要求。

应用领域

- 1.可配制各类补偿收缩砼；
- 2.超长结构无缝设计及施工；
- 3.大体积砼工程；
- 4.桥梁膨胀混凝土灌注工程；
- 5.高性能砼（hpc）中应用；
- 6.其它有抗裂渗技术要求的特殊工程。

掺量

胶凝材料总量的6%~8%

包装

50kg/袋，保质期两年