

图柏斯美国图帕斯Trupulse360激光测距仪测高测角测距林业电力铁路360新款带蓝牙误差20厘米

产品名称	图柏斯美国图帕斯Trupulse360激光测距仪测高测角测距林业电力铁路 360新款带蓝牙误差20厘米
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	12.00/件
规格参数	品牌:图帕斯 型号:360 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

图柏斯美国图帕斯Trupulse360激光测距仪测高测角测距林业电力铁路 360新款带蓝牙误差20厘米

一、主要特点：

- 1、距离测量（水平距离，垂直距离，斜距）
- 2、倾斜角测量（倾斜度和坡度测量）
- 3、方位角测量
- 4、补偿测量。（三点测高）
- 5、RS232串口数据传输或蓝牙（360B比360多一个蓝牙功能）。
- 6、最近，最远，多目标持续测量模式

标准的RS232接口，可以把测量数据传输至PPC、数据记录仪、GPS接收机等移动设备。可选蓝牙功能，轻松实现数据实时无线传输。可以配合GPS接收机进行偏心测量，并向GPS实时输出所采集到的数据。

二、多种测量：

三、技术指标：

测距范围：1000米（2000米，反射性目标）

测距精度：±0.3米（300米内），±1米（300米外）

倾斜角度测量范围：±90°

倾斜角测量精度：±0.25°

方位角测量范围：0-359°

方位角测量精度：±1°

数据传输：RS232接口（标准）或蓝牙接口

重量：220克

尺寸：120mmx 90mm x 50mm

电源：两节AA碱性电池（一节CRV3碱性电池或直流3伏电源）

激光源：一级人眼安全

温度范围：-20 到+40

望远镜系统：7x

放大：（视野 330英尺/1000码）

显示：透过式液晶

单位：英尺，码，米，和度

支架安装孔：1/4英寸螺纹孔（标准相机脚架）

操作模式：水平距离，垂直距离，斜距，倾斜角