

## 三菱伺服HG-SR702BJ供应三菱伺服电机选型

产品名称	三菱伺服HG-SR702BJ供应三菱伺服电机选型
公司名称	上海黎雨自动化设备有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	三菱:1 不限:2 日本:3
公司地址	上海嘉定区曹安公路2300弄10栋19号
联系电话	13661558636 13162007958

## 产品详情

HG-RR203 三菱\*\*\*惯|中容量伺服电机HG-RR203B

HG-RR203价格HG-RR203B价格，HG-RR203用户手册,HG-RR203B外部连接。HG-RR203B为带电磁制动器型，其它规格与HG-RR203一样。

HG-RR203参数说明：伺服电机，\*\*\*惯性、中容量，额定3000r/min,额定输出2kW型标准电机。

HG-RR203图片

三菱\*\*\*惯|中容量伺服电机HG-RR203产品说明：

[指令接口] CC-Link IE现场网络接口、SSCNET III/H接口、通用接口

[电压等级] 200V

[适用电机]

. CC-Link IE现场网络接口

MR-J4-350GF、MR-J4-350GF-RJ、MR-J4-350B-RJ010

. SSCNET III/H接口：MR-J4-350B、MR-J4-350B-RJ

. 通用接口：MR-J4-350A、MR-J4-350A-RJ

[电源设备容量] 3.5kVA

[连续特性] 额定输出2kW、额定转矩6.4N·m

[转矩] 15.9 N·m

[额定转速] 3000 r/min

[转速] 4500 r/min

[瞬时允许转速] 5175 r/min

[连续额定转矩时的功率比]

. HG-RR203：176kW/s

. HG-RR203B：153kW/s

[额定电流] 14A

[电流] 37A

[惯量J]

. HG-RR203：2.3

. HG-RR203B：2.65

[推荐负载惯量比] 5倍以下

[速度·位置检测器] 位置·增量共用22位编码器(伺服电机每转的分辨率：4194304pulses/rev)

[油封] 有

[耐热玻璃] 155(F)

[振动等级] V10

[轴的容许载荷] L 45mm, 径向 686N, 轴向 196N

[重量]

. HG-RR203：6.2kg

. HG-RR203B：8.3kg

HG-RR203B带电磁制动器的伺服电机的保持用电磁制动器的特性：

[形式] 无励磁动作型（弹簧制动）安全制动器

[额定电压] DC 24V(0~-10%)

[消耗功率] 19 W

[线圈电阻] 30

[电感] 0.81 H

[制动器静摩擦转矩] 7.0 N · m

[解除延迟时间] 0.03 秒

[制动延迟时间] 直流切断 0.03秒

[容许制动工量] 每次制动400J，每小时4000J

[电机轴上制动器的晃动] 0.2~0.6度

[制动器寿命] 制动次数20000次，1次制动的工量200J

HG-RR203,HG-RR203B,HG-RR203价格,HG-RR203B价格

主营三菱原装PLC、触摸屏、伺服，三菱MR-J4系列伺服电机HG-RR203、HG-RR203B价格好，HG-RR203、HG-RR203B现货，提供技术支持，欢迎咨询！