

语音、网络和电视三网合一系统，酒店，医院，企业，小区 青岛全光网络，三网合一解决方案提供

产品名称	语音、网络和电视三网合一系统，酒店，医院，企业，小区 青岛全光网络，三网合一解决方案提供
公司名称	青岛安森特电子工程有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	品牌:江裕
公司地址	青岛市四方区平安路34号210户
联系电话	13864859188 13864859188

产品详情

三网合一（即三网融合），是指电信网、广播电视网和互联网，整合成为统一的信息通信网络。

将语音、宽带和电视三网融合为一体，实现信息通信的一种新型技术

三网合一最大的好处就是资源整合。

三网融合的常用术语与定义

- 1、无源光网络：由光纤、光分路器、光连接器等无源光器件组成的点对多点的网络，简称PON。
- 2、无源光网络系统：由光线路终端OLT、无源光网络PON(或光分配网ODN)、光网络单元ONU组成的信号传输系统，简称PON系统。根据采用的信号传输格式可简称xPON，如APON、BPON、EPON和GPON等。
- 3、光分配网：是无源光网络的另一种称呼，由馈线光缆、光分路器、支线光缆组成的点对多点的光分配网络，简称ODN。
- 4、馈线：光分配网中从光线路终端OLT侧紧靠S/R接口外侧到第一个分光器主光口入口连接器前的光纤链路。
- 5、支线：光分配网中从第一级光分路器的支路口到光网络单元ONU线路侧R/S接口间的光纤链路。采用多级分光时，也包含除一级光分路器以外的其它光分路器。

6、冷接子：一种通过机械方式快速实现裸光纤对接的光纤接续器件。

7、光分路器：一种可以将一路光信号分成多路光信号以及完成相反过程的无源器件，简称OBD。

8、光分路盒（框）：专门为安装光分路器设计制作的箱体或机框，内部包含光纤熔接盘和光纤活动连接器等配件，具有一定的防尘功能。盒式可分成落地安装式或挂墙安装式，机框式可安装在标准19英寸机架上。

9、A86 接线盒/A86 面板：一种长和宽均为86mm 的通用墙式出线装置，由接线盒和面板组成。

10、
综合信息盒：安装在最终用户处，具有电话、数据、有线电视等网络综合接线功能的有源信息分配盒。

11、用户光缆终端盒：提供光缆到达用户做终结的光纤保护盒，通常装有光接插件。

12、入户光缆：引入到用户建筑物内的光缆。

13、皮线光缆：是一种采用小弯曲半径光纤，具有低烟无卤阻燃特性外护套的非金属光缆，适用于室内暗管、线槽、钉固等敷设方式。