

# 手扶式小型振动碾厂家 泥土地面压实机视频 回填土地基平整压土机重量

产品名称	手扶式小型振动碾厂家 泥土地面压实机视频 回填土地基平整压土机重量
公司名称	济宁市世东机械设备有限公司
价格	9600.00/件
规格参数	品牌:世东 型号:600S 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区建设路南路76号第六幢一至 三层办公楼311号
联系电话	15588787365

## 产品详情

手扶式小型振动碾厂家 泥土地面压实机视频 回填土地基平整压土机重量 手推式振动压路机，内蒙古包头小型座驾压路机，贵州小型双钢轮压路机，，湖北武汉小型震动压路机厂家，小型压路机多少钱

### 手扶式双轮振动压路机原理特点

别看它小，它的激振力可以达到三吨，别看它轻，它的重量也能达到500公斤左右，本田动力发动机，维修方便，全国联保。

操作简单。轮子宽度：600mm，轮子直径为：430mm。

速度也是客观的，每小时可行驶3KM，可以爬30度的坡度，压实深度也很好啊，泥土可以压实25CM，沥青可以压实15CM。

### 手扶式双轮振动压路机原理特点

特大水箱减少来回补水的麻烦,使设备增长了可连续工作时间。垂直振动，激振力大，压实效率高。钢轮上有自动压紧的聚氨脂自动清洗刮板,防止泥土和沥青在钢轮上聚集,使压

实更平滑。液压前进和后退行走,机械振动具有可靠的性能。可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境,折叠后方便运输或收藏

手扶式双钢轮压路机操作规定：

作业时，压路机应先起步后才能起振，内燃机应先置于中速，然后再调至高速。

变速与换向时应先停机，变速时应降低内燃机转速。

严禁压路机在坚实的地面上进行振动。

当土的含水量超过30%时不得碾压，含水量少于5%时，宜适当洒水。

工作地段的纵坡不应超过压路机的最大爬坡能力，横坡不应大于20。

变换压路机前进、后退方向时，应待滚轮停止后进行，不得利用换向离合器作制动用。

在新建道路上进行碾压时，应从中间向外侧碾压，碾压时，距路基边缘不应少于0.5m。

碾压松软路基时，应先在不振动情况下碾压1~2遍，然后再振动碾压。

碾压时，振动频率应保持一致。对可调振频的振动压路机，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起振情况下调整振动频率