

桃源县地磅（地磅行情）终身服务

产品名称	桃源县地磅（地磅行情）终身服务
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	鹰衡地磅:生产厂家 10米地磅:80吨地磅 厂家直销:24小时服务
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

现在电子地秤的使用已遍及各行各业，它不仅具有高精度的测量能力，还能实现多种功能、多种用途。有些用户对30吨电子地磅会有疑问。究竟哪种品牌的电子地秤性能更好？怎样挑选一台适合自己的30吨电子地磅？今日电子地磅厂家来教大家各种方法！

根据30吨电子地磅的基本参数进行选型。

台面尺寸：所称物体的尺寸不超过所选电子地秤台面的尺寸。

准确：根据经济条件，可选择电子地磅秤的精度。

最大重量：所选择的30吨电子地秤，其重量约为最大重量的2/3。

最低重量：所选电子地秤的最低重量应小于所称的质量。

分度值：选用30吨电子地秤时，其显示精度要小于项目测量误差值。

作用：根据自己的需要来选择相应的功有的电子地秤。如需计算项目数量，应选择具有计数功能的项目。

三吨地磅

根据称量项目和所处环境进行选择。

高经济性的物品要选用高精度的电子地秤，使用环境具有粉尘、潮湿等特点。需选用防护等级高的30吨电子地秤。

30吨地磅的质量好不好。要看各部分零件的生产工艺是否先进。地磅的材料、功能等技术的研究与开发具有重要意义。因此，选择一个好的厂家也很重要。

如何准确地发现故障。

若电子地磅出现故障，首先要找出故障所在。最简单的方法是使用一个传感器模拟器来检测仪表是否开启时。检测时，将传感器模拟器的四线信号与仪表相应的接口引脚号码接通。仪器工作正常时，就是秤体内出现故障，如果仪表工作不正常，则出现故障。

1.仪表部分故障：仪表故障的排除必须由汽车电子衡衡厂的专业检测人员进行。使用者可先更换电路板修复系统，将损坏的电路板送交维修部或厂商维修。

大地磅制造商

2.秤的部件故障：

在接线盒中检查接线板是否受潮，腐蚀，设备老化，电位器冲击，虚焊，接线接触不良等。排干方法主要是用吹风机吹干，更换接线板，加入干燥剂。

确认电缆有无断裂或断裂。经万用表测量排除。

载重时检查台面变形的大小和水平。

检测极限位置是否死角。调节间隙至(2~3)mm。

感应器故障：

使用万用表测量电阻的数值。其中 382 ± 4 用于信号 $\pm EX$ 和 $\pm SZ$, 350 ± 1 用于信号 $\pm EX$ 和 $\pm SZ$ 。若测量数据超出这个范围，则需要更换传感器。

测量数字万用表的电压值。如果仪器通电而电子台秤不工作，则使用万用表测量信号 \pm 的mV值在200毫伏范围内，在(2~-3)毫伏范围内。仪器开电后，当电子台秤满负荷时，万用表中200mV测量信号 \pm 表示值不小于30mV，否则可能需要更换传感器。

使用数字万用表进行绝缘测试。在20M 档中放置万用表。表笔的一端与屏蔽线相连，另一端分别与箱体 $\pm EX$ 、 $\pm X$ 、 $\pm X$ 相连。如显示“1”，则表示传感器绝缘。不错。另外，传感器绝缘强度不能满足要求，传感器输出的mV信号可能会受到外部电噪声信号的干扰。

一般故障现象分析。

表示偏移。

出现的现象是：灯泡不稳定，几十公斤到几百公斤不等，不断变化。理由：模拟仪表部件损坏，电源故障，传感器、接线盒、电缆故障引起信号变化，秤台及基础被杂物堵塞，无限位器与基础之间的间隙。

不准确的称量。

现象：称量误差较大。理由：秤台和底座有问题，大型地磅生产企业的仪表调整不准确，仪表模拟部件损坏，传感器和接线盒有缺陷，四角有误差等。

正、负超载

如XK3190系列仪表所示，显示[Err03]正超载或[Err02]负超载。造成故障的原因：仪表损坏，桥梁供电不正常，传感器、接线盒、插头等故障导致信号发生明显变化。如为未经调试的秤，调试后将自动排除故障。

没有电气故障，自我检查。

出现的现象是：仪表上电后没有显示或部分显示行程段，有些还伴随着蜂鸣。起因：外部220V电源和供电电路(线路、保险丝、内部变压器、三端稳压电源)故障，仪表PCB或LED显示管损坏或断开。

其基本组成由秤、传感器、线盒和仪表等组成，可完成电子地磅的基本称量功能。因为接线盒和电子地磅的感应器对水分很敏感，所以电子地磅需要采取一些防水防潮措施。电磅生产厂家提醒大家在安装200吨电磅的时候要注意以下几点，以免进水！

两百吨地磅

安装200吨地磅时，尽量将秤架放在地面上，以保证水流畅通。

二、如企业根据场地安排需要，将电子地磅的台面与地面齐平，秤主体设在地下，安装时必须根据实际情况，设计足够的排水系统，防止秤上长时间沾水、接线盒、传感器受潮。

如果秤体设计安装在地下，应将接线盒引至计量室，使其不受潮受潮。

4、台衡式电子地磅秤设计安装于地下，安装时必须对秤体下淤泥及杂物进行长时间处理设置，可在秤台一侧设置有便于人员上下的出入口，防止排水系统堵塞，减少因清理垃圾、电子秤大翻身、重新检定等工作给企业带来的麻烦和经济损失。

要把电子地磅、仪表、传感器、接线盒等部件拆开，用吹风机把内部潮湿的地方吹干，使之能正常使用，否则会出现跳动、不显示或出现错误信息等现象。

雨季来临时，维修热线忙得不可开交，其实这其中很大一部分是由于接线盒受潮造成的，以上现象及处理方案都是瞬间受潮及被雨水淋洗的现象，还有一些例子是在雾气浓密及湿气比较重的场合中使用，应选用防水电子地磅。最少也要选择不锈钢地磅，具有强效防腐蚀、防潮、防锈的特点。

电子汽车地磅

称重传感器：精度高、防潮、防水、可露天安装使用。

智能化称重显示器：具有清零、去皮、零点跟踪、显示毛重、净重、皮重、打印日期、车号、品名、重量，还可根据用户要求配接微机管理系统和大屏幕显示；

型钢或U型梁秤台：钢结构、模块化、安装方便、外型美观。

优势特点

1. 汽车地磅外型美观,结构坚固,工艺精湛,创新专利高刚性高强度设计,创新dingji外观专利设计。
2. 高强度结构秤体，适合各种恶劣环境使用；

3. 高精度传感器，铲车移位方便，可配引坡
4. 台面可选配：花纹板，平板或不锈钢面板；
5. 表面处理工艺：喷塑喷漆或抛光拉丝处理；
6. 可以随机充电；具有欠压指示及保护装置；
7. 通讯口选配，波特率选配，通讯方式可选；
8. 选配20mA电流环大屏液晶幕显示通讯口；
9. 多种背光模式可选择设置；可根据客户要求订制尺寸。
10. 称重传感器：精度高、防潮、防水、可露天安装使用。
11. 智能化称重显示器：具有清零、去皮、零点跟踪、显示毛重、净重、皮重、打印日期、车号、品名、重量，还可根据用户要求配接微机管理系统和大屏幕显示；
12. 型钢或U型梁秤台：钢结构、模块化、安装方便、外型美观。

型号规格优选

产品型号

SCS-20

SCS-30

SCS-60

SCS-80

SCS-100

SCS-120

SCS-150

SCS-200

最大秤量 (t)

20

30

60

80

100

120

150

200

检定分度值 (kg)

10

10

20

20

20

20

50

50

传感器容量 (t)

10

20

20

30

30

30

30

50

台面规格 (m)

秤台组合

为优选规格

3 × 7

7

$$3 \times 9$$

$$4.5+4.5$$

$$3 \times 10$$

$$5+5$$

$$3 \times 12$$

$$6+6$$

$$3 \times 14$$

$$3.4 \times 14$$

$$7+7$$

$$3 \times 15$$

$$3.4 \times 15$$

$$5+5+5$$

3 × 16

3.4 × 16

6+5+5

3 × 18

3.4 × 18

6+6+6

3 × 21

3.4 × 21

5+5+5+6

功能特点：

- 1.实时时钟，不受交流电断电影响
- 2.动态检测，数字滤波及自动零点跟踪功能
- 3.置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能
- 4.键盘设定与校正

- 5.打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表
- 6.汉字个性化打印：用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式，可以打印汉字的货名等
- 7.轴重累计功能：一台小量程的汽车衡也能称出大吨位汽车
- 8.分度值自动切换：显示精度更高
- 9.自我诊断功能：多种错误信息提示及告警