

# 耐冲击PA66美国杜邦80G25HS耐化学Zytel-80G25HS尼龙66

产品名称	耐冲击PA66美国杜邦80G25HS耐化学Zytel-80G25HS尼龙66
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	32.50/千克
规格参数	特性:高粘度 高强度 高刚度 玻纤增强 型号:80G25HS 中文名称:聚酰胺66
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

## 产品详情

PA66美国杜邦特殊性介绍：

- 1、具备\*\*\*的\*\*\*性能、自润湿性，冲击韧性较高。但吸水能力很大，因此规格可靠性较弱
- 2、PA66在较高温度也可以维持\*\*\*的抗压强度和弯曲刚度。PA66在成形后依然具备吸水性，其水平关键在于原材料的构成、壁厚及其自然环境标准。
- 3、在设计产品时，必须要考虑到吸水性对几何图形可靠性的危害。以便提升PA66的机械设备特点，常常添加各式各样的沥青改性剂。夹层玻璃就是说\*\*\*普遍的防腐剂，有时候以便提升耐冲击性还添加丁苯橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的黏性较低，因而流通性非常好(但比不上PA6)。这一特性能够用于生产加工太薄的元器件。它的黏度对温度转变很比较敏感。
- 4、PA66的缩水率在1%~2%中间，添加玻纤防腐剂能够将缩水率减少到0.2%~1%。缩水率在步骤方位和与步骤方位相竖直方位上的不同是很大的。PA66对很多有机溶剂具备抗可溶，但对酸和其他某些钛酸异丙酯剂的抵抗能力较差。

