

防爆一体摄像机

产品名称	防爆一体摄像机
公司名称	深圳市容方电子制造有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:RF 型号:RFPTM/N-(130/200)-Ex
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道上水径恒通工业城厂房4栋二楼202-1
联系电话	0755-33245799 15989449558

产品详情

产品名称： 防爆一体摄像机 (网络高清)

内部编号: rfptm/n-(130/200)-ex

防爆性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的规定制成隔爆型结构。

产品型号： rfyf-ex / rfkb-ex

防爆标志： exd ct6/ exd bt6

产品材质： 优质304不锈钢 (可用于腐蚀性环境)

功能特点：

云台部分:

侧载式，旋转角度广，负载量大

合金传动齿轮转动平稳、噪声小、耐磨损，防爆、防雨、防尘

优质304不锈钢制作, 抗腐蚀性好

机:

80米红外可视距离，可见光不足时红外灯自动开启，可在夜晚和光线较差时使用

应用特种防爆玻璃，光通率高,完全消除红外灯光晕

纳米隐形雨刷，不粘水，不粘油，排斥灰尘

可根据客户要求或安装环境需求, 加装加热等装置

适用环境：适用于有 a、 b、 c类可燃性气体，引燃温度组别为t1-t6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为t1-t6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所。如：石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。

防爆标志	exd ct6 / exd bt6
设备材质	优质304不锈钢
转动角度	水平0-350度 垂直 ± 90度
转动速度	水平6度/秒
防护等级	ip66
红外灯类型	大功率点阵式红外灯
红外照射距离	80米
日夜模式	滤光片彩转黑

扫描系统	ti单芯片soc：内置(arm9 + dsp)和高速视频处理器
图像传感器	130/200万像素1/2.8 逐行扫描cmos传感器
最低照度	1.8 lux/f1.2(彩色) , 0.02 lux/f1.6(黑白)
信噪比	> 50db
白平衡	自动、 atw、 室内、 室外、 手动
增益控制	自动、 手动
背光补偿	on / off
焦距	20倍光学变焦
视频压缩标准	h.264 / m-jpeg
压缩传输码流	64kbps-12mbps
主码流	1920x1080,1280*960,1024*768,1280*720
子码流	320*240、 352*192、 320*192、 288*192、 256*192
视频帧率	1~30fps
字符叠加	支持通道名、 日期时间信息叠加 , 叠加位置用户可调
图像设置	背光补偿,饱和度,亮度,对比度,尖锐度,增益,多码流,码率,帧率通过客户端或者ie浏览器可调
网络协议	支持tcp/ip、 http、 dhcp、 dns、 rtp/rtcp、 pppoe、 ftp、 smtp、 ntp、 snmp等
接入协议	支持onvif , psia可定制

通用功能	一键复位，防闪烁，多码流，密码保护，osd技术
制造材质	优质304不锈钢 (可用于腐蚀性环境)
供电电压	ac 220v
整体工作电流	3500ma
环境温度	-25 ~ +70
环境湿度	<95% (+25)
电气连接	复合电缆 (包含电源接线和rj45网络)
安装方式	壁式安装 (可选顶装)
外形尺寸	430mm(h) × 375mm(w) × 260mm(d)
出线孔规格	g 1/2 " * 1个
重量	33kg