

长沙市锌钢护栏铝艺护栏 PVC塑钢护栏 铁艺护栏

产品名称	长沙市锌钢护栏铝艺护栏 PVC塑钢护栏 铁艺护栏
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 幅宽:其他防护网 长沙市:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

圈鱼塘铁丝网园林绿色防护网工厂区隔离网

1、网片尺寸：1.8x30m1.5mx30m2mx30m1.2*30m

2、具有防腐性能好美观大方。安装简单快捷。结构简练，便于运输，安装不受地形起伏限制，特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性网孔周密，安装简便快捷，波纺美观，回收可再使用网面不易破损。这种铁丝网围栏产品具有坚固耐用、价格中等偏低，适合大面积使用。

3、产品常见规格：丝径尺寸：2.0-3.0mm网片尺寸：1.2*30m1.8*30m1.5*30m2.0*30m网孔尺寸：50*50mm60*60mm50*100mm网柱高度：2.1mm2.3mm网柱间距：3m整体颜色：墨绿色草绿色

4、编制方法：

5、主要用于养殖场，高速公路和、铁路、桥梁两侧的防护带；机场、港口、码头的安全防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护；宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰

安装方式

1、膨胀螺丝固定安装式:在安装前,通常是土建已形成混凝土的下部基础,立柱下焊底盘,直接固定在下部的基础中心部作直线均布。

2、直接挖坑水泥预埋安装式:如现场无墙体,既泥土地,需挖坑预埋,坑为40L*40W*50H,用混凝土浇灌,将立柱埋入垂直固定,待水泥凝固后方可安装,这种方式的特点是较螺栓连接较为牢固,但预设时必须注意直线与水平线。

3、开孔预埋式:墙体建筑时预留立柱安装孔,孔深约30cm,孔径约是立柱的两倍,安装时将立柱埋入垂直固定,待水泥凝固后方可这安装。

表面处理:主体有些通常为白色,警示色可选或赤色,并在基坑护栏网网片上焊接一块铁板,喷涂“制止翻越”,“留神坠落”等警示标语。

工地基坑护栏网的网片不是固定的,可选用肯多种形式,例如方管穿插,焊接铁丝网网片或者是冲压钢板网基坑护栏网宽度:通常为2米(中心距)高度:低为1米且不追赶2米