DBS-4-380V电动黄油泵

产品名称	DBS-4-380V电动黄油泵
公司名称	海盐建河机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:建河 型号:DBS-4-24
公司地址	浙江嘉兴海盐百步镇建设路
联系电话	86-57386773755 18969320197

产品详情

dbs-4-380v电动黄油泵-电动黄油泵厂家生产dbs型、dbb型、dbt型三大系列的电动黄油泵产品。具体参加及选型欢迎垂询：海盐建河机械有限公司技术部：0573-86773755

dbs-4-380v电动黄油泵产品介绍：

定义：

是一种小型的，利用直流或交流电源驱动的油脂泵，可用于润滑脂单线阻尼式系统（slr）或递进式系统（prg）。该泵有1~3个出油口供选择，在slr系统中，每个出油口可通过控制件（cu）将润滑脂按比例地分配到各个润滑点；在prg系统中，每个出油口由各自的分配器组成独立的润滑系统，在程控器控制下，可将润滑脂定时定量地输送至各个润滑点。若配以油位开关可实现低油位报警，电机防护罩可防尘、防雨。 该泵广泛应用于工程、运输、机床、纺织、轻工、锻压等机械。

系统调试

初次使用本集中润滑系统前，请按照下列步骤进行系统调试：

1) 使用合适的加油工具从指定的加油口，向润滑泵油罐内加注清洁的润滑油脂。

2) 松开分配器进油口管接头，启动润滑泵至管口有清洁的油脂输出。

3) 接上并拧紧分配器进油口管接头，同时松开各润滑点油口接头。启动润滑泵，直至各管口均有油脂流出。

4) 接上并拧紧各进油口管接头，启动润滑泵。观察润滑泵运行状况，检查各管路接头有无渗漏，并及时处理。

5) 启动润滑泵，润滑系统应能按预定程序正常工作。

5) 关闭电源开关，润滑系统停止工作。

注意：系统为封闭式供油系统，故在安装和调试时必须注意各元件的清洁。异物和杂质将影响和损坏润滑泵及分配器。

日常使用和维护保养

1. 用油品牌：-35°C至75°C采用锥入度低于nlgi 2# 锂基润滑脂，-35°C以下采用锥入度低于nlgi 0# 锂基润滑脂。

注意：加入油罐内的油脂必须保证洁净。

2. 在润滑系统的油脂管线系统要明确管线和接头有无漏油及外观损坏，发现问题应立刻检修，更换所受损零
3. 在日常使用和维护保养时，检查润滑点是否存在润滑不足或过量现象，如有，应及时给予相应的调

dbs-4-380v电动黄油泵 及更多的电动黄油泵、电动润滑泵、电动稀油泵、手动润滑泵等欢迎垂询：

海盐建河机械有限公司

公司电话：0573-86773755

公司传真：0573-86777943

电子邮箱：jianhejx@163.com

公司网址：www.jianhejx.com

工作qq：2214897048

王娟手机：18969320197