

松下有故障《上海松下烘干机维修》厂家诚信售后

产品名称	松下 有故障《上海松下烘干机维修》厂家诚信售后
公司名称	上海烘干机维修公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区虹桥路1号
联系电话	021-52061884

产品详情

松下)有故障《上海松下烘干机维修电话》厂家诚信售后 松下烘干机显示正常，不工作
故障现象：接通电源后，显示正常，但烘干机不工作。检测与判断：初步判断故障发生在控制驱动电路的公共部分。用万用表测量二极管vd8负极对地电压为5v，正常。再测晶体管vt4的基极电压为0.7v，也正常。但测得vt4集电极电压偏高。焊下vt4测量，发现发射极和集电极、集电极和基极之间的正反向电阻均为无穷大：说明已开路。维修方法：用一只同型号晶体管更换后，故障排除。松下烘干机声音异常
故障现象：烘干机离心脱水时，声音异常。检测与判断：分析引起此故障的元器件有：离合器、排水电磁铁、程序控制器、电动机、离心桶及减震系统等。试用手按下离心桶后，发现离心桶已侧在一边了，经检查为吊杆落下所致。处理方法：将工作台松开与箱体连接的4只自攻螺钉后，把吊杆穿好、悬挂在机子箱体上部的箱角凹坑内，前后吊杆一定不能穿错（吊杆长度一样），但是靠箱体迎面的吊杆弹簧比后边的多一圈）。加电试机，故障排除。松下烘干机不加热
故障现象：在热烘方式下，烘干机不加热，不烘涤。
检测与判断：在选择热烘方式下不加热，可能是加热电路有故障，也可能是加热器损坏。全自动滚筒式烘干机的加热器，是一支封闭式管状加热器，其外壳由不锈钢制成。内装一根电热丝，在其周围填满绝缘粉末（氧化镁粉），用以加强电热丝与金属管之间的绝缘。在加热器不锈钢管口与引出端之间用密封胶封住，防止潮气进入钢管内。加热器引出端套有橡胶密封垫，密封垫的两边各有一块钢板，加热器安装在外桶上，密封垫与筒底的长圆孔周围充分接触。切断电源，打开烘干机后盖，取下装在搪瓷桶底部的加热器的一根导线，用万用表测量加热器两个接线端子的直流电阻值，结果为无穷大，说明加热器已损坏。松下烘干机长时间重复一个工作状态
故障现象：因程序控制器损坏，但检修时更换了新的程序控制器后，烘干机长时间重复烘干状态。检测与判断：由于更换新的程序控制器出现二次故障，说明安装程序控制器工艺不当，或所使用的元件不符合标准而造成故障。经检查程序控制器完好，但发现安装程序控制器的螺钉过长，顶住了程序控制器的凸轮片，造成程序控制器不转动，故出现重复洗涤状态。
维修方法：将安装程序控制器的螺钉卸下，用锉刀锉短1mm，再重新装上，试机，故障排除。
上海松下烘干机维修售后——松下烘干机维修电话400-820-4068 www.shfangbin.com