

铝箔彩钢轧花镀锌板酚醛复合风管

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 铝箔彩钢轧花镀锌板酚醛复合风管 |
| 公司名称 | 山东天惠保温材料有限公司 |
| 价格 | 35.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:天惠 型号:TH-01 |
| 公司地址 | 山东省德州市市南经济开发区 |
| 联系电话 | 0534-6373999 13573430418 |

产品详情

1、酚醛风管板本身材质轻；酚醛复合风管可减轻建筑负荷，且安装方便：酚醛复合风管的重量轻，大约为1.4gk/m³，这就可以大大减轻建筑的负荷，且对风管的安装极为有利。

2、绝热性能好；酚醛复合风管可大大减少空调的散热损失：在输送同样热（冷）量时，镀锌钢板风管的散热损失为15%,玻璃钢风管的散热损失为8%，酚醛泡沫保温材料风管的散热损失低于2%。

3、使用寿命长、经久耐用；镀锌钢板在潮湿环境中易生锈。玻璃钢易老化，易损坏。酚醛复合风管的使用寿命是传统风管使用寿命的3倍以上。

4、成品风管美观，适合明装和隐蔽工程；酚醛复合风管可制成各种颜色，美观，特别适合于明装。传统风管的表面需要现场进行铝箔包裹的工作，因此明装效果不是很好。

5、降低建筑层高要求、制作灵活；传统的风管需要现场进行保温层施工，因此要求有一定的施工高度，而酚醛复合风管不需要进行现场保温施工，这就可以降低建筑的层高。

6、风管具备良好的消声性；酚醛复合风管壁夹层为多孔酚醛泡沫材料板，具有良好的消声性能，这使酚醛铝箔复合风管本身成为一个管式消声器，不必再设置消声罩、消声弯头等消声配件。

7、适用与各类中央空调风管；镀锌钢板风管在高湿环境中寿命低，玻璃钢风管在有防尘要求和高湿场所

时受到限制，而酚醛复合风管可广泛用于工民用建筑、酒店、医院以及其他特殊要求场所。

8、风管本身洁净度好、空气质量清洁；酚醛复合风管表面采用铝箔密封，因而保证了输送介质卫生，避免了二次污染，且内层无凝结水，不生锈。

9、风管在制作按装上可缩短施工周期；酚醛复合风管重量很轻，安装比传统风管方便快捷。与传统风管制造相比，酚醛复合风管的生产效率提高了4~5倍。