

TI630-E电动定量黄油加注机

产品名称	TI630-E电动定量黄油加注机
公司名称	深圳市巨川机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明办事处将石社区南环路下石家万恒公司工业区A栋
联系电话	0755-36697021 13686408313

产品详情

ti630-e电动定量黄油加注机/ti6150-e电动黄油定量加注机

【ti630-e电动定量黄油加注机/ti6150-e电动黄油定量加注机产品描述】

定量黄油加注机是为轴承、汽车、电机、港口，机械，车间生产线、工业设备、钢铁等行业中定量加注油脂（钙基、锂基等油脂）而设计的。该定量注脂系统具有定量准确、效率高、性能稳定，加注油脂操作方便等特点。较一般的加注油脂系统具有集成度高、安装方便、维修简便、自动化程度高，劳动强度低等良好性能。 黄油定量加注机典型应用：

- 1.轴承生产线，密封轴承在压盖前加注油脂。
- 2.汽车半轴生产线，半轴轴承加注油脂。电动工具、港口，工程机械，各类需要润滑定量加注的行业。
- 3.机械传动机构的润滑。各类机械设备的黄油定量加注 4.大桶油脂改装成小包装过程中的定量加注。
- 5.发动机装配,球磨齿轮,万向节,机械零部件

定量方式：容积式定量缸加注,操作简单，可调定量缸

【主要技术参数】

型号	ti6150	ti630
定量范围：	0.5-150 克	0.5-30 克
定量精度：	± 1% 克	± 1% 克

耐压：	30 mpa	30 mpa
额定压力：	25 mpa	25 mpa
黄油机配置：	art.64070	art. k 5 5

适用范围： 介质：0-2#-3#锂、钙基脂； 加注范围：30-150g
加注输送距离最长为4m 可选择手动开关、脚踏开关

可加注各种中低粘度油料 适用于各种动力机械加注黄油作业,振动小,噪音低 适用工程机械0-2#黄油加注
电动黄油机技术参数： 电源: ac220v/dc24v; 油桶容量:20-30公升(容积10-20升); 油桶内径280-320mm
的标准油桶； 油桶高度：360-410mm; 吐出油量:0.3l/min; 输出压力:<200公斤; 适用油类 0~2号黄油；
机体重量 28公斤; 适用范围： 各类生产线，电力，港口，石油，化工，钢铁，机械，煤矿，汽车，轴承，
铁路，电机等行业的设备润滑。

售后服务及保修：供方提供一年的保修期，保修期内出现的产品本身问题由本公司无偿维修。接货后2天内出现质量问题用户可退换（供方提供新机），产生的一切费用由供方负责，保修期内零配件出现问题由供方先行提供新件以免影响需方使用（需方须将旧件寄回）。保修期满后应继续提供有偿维修及售后服务，并保证配件的正常供应。