

聚结分离滤芯 不锈钢滤筒 水油分离过滤器多种尺寸除油过滤

产品名称	聚结分离滤芯 不锈钢滤筒 水油分离过滤器多种尺寸除油过滤
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

在安装之前还要保证 滤纸无破漏的现象 目前主要的风力发电增速齿轮箱的制造商为Winergy, Hansen, Moventas等, 我们国家的制造商为南京高速齿轮箱厂, 重庆齿轮箱厂, 大连重工减速机厂等 具有结构紧凑、过滤效果好、便于清洗等优点

一般与过滤器并连安装一背压阀, 当过滤器堵塞达到一定压力值时, 背压阀打开

对含悬浮杂质较低 (小于2~5mg/L) 的水质进一步净化

控制外泄漏, 常以几何精度、降低表面粗糙度和合理的设计、正确的使用密封件来防止和解决漏油问题

5、机械加工设备:造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化, 烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤 纤维组织疏松, 高空隙率增加了杂质的容截量, 具有深层三维过滤效果, 属复式深层截留, 即较大的颗粒杂质被截留在纤维表面, 而细微颗粒则被捕捉于滤材深层中, 因此滤芯的过滤效率具有梯度过滤效果 专利的水平打褶设计和技术: 作为过滤系统的核心过滤单元, 滤芯采用了专利的水平打摺技术, 在有限的空间内使过滤介质面积化, 同时专利的折叠技术可以确保流体通过滤芯时, 每个单位面积过质都有流体通过, 确保过滤介质面积完全转换化有效过滤面积 液压油滤芯适用: 石油化工、油田管道过滤;加油设备、工程机械设备燃油过滤;水处理行业设备过滤;制药及食品加工领域 用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤 数年前, 欧洲风场用户对此得出了这样的结论: “通过近十年来对1000多台风力发电机齿轮的观察发现, 这些齿轮箱问题的原因有一部分是齿面的点蚀以及齿轮轴承的磨损 纸质滤芯的过滤材料为YLZ-5, YLZ-15, YLZ-30滤纸, 其过滤精度分别为1-3 μm , 2-4 μm , 3-5 μm , 5 μm , 10 μm , 15 μm , 30 μm , 不锈钢滤芯材料为200目, 100目不锈钢滤网, 过滤精度分别为15--80 μm , 150 μm (4)pall滤芯安装在系统分支油路上

内毒素 0.25EV/ml符合美国药典 (VSP) 标准 以不断创新的精神, 全力以赴满足客户的需求 3 性能参数 过滤材料: 采用优质的玻璃纤维滤材 过滤精度: 从1、3、6、12、25..... μm 过滤比: X 100

结构强度: 1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

使用范围: 用于液压、润滑系统的压油过滤, 用以滤除系统中污染物, 保证系统的正常运行 测试标准:

滤抗破裂性验证按ISO 2941 滤芯结构完整性按 ISO 2943 滤芯相容性验证按 ISO 2943 过滤器过滤特性按

ISO 4572 过滤器压差特性按 ISO 3968 —压差特性试验按 ISO 3968 试验用油的粘度 4 产品型号

自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号: FX-510X* FX-515X* FX-520X* (*分别代表80, 100, 180)

ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号: ZL12X-122/* ZL12BX-122/* (*分别代表10, 25, 80)

QYL型回油过滤器 滤芯型号：QYLX-63×*Q2 QYLX-100×*Q2 QYLX-160×*Q2 QYLX-250×*Q2
QYLX-400×*Q2 (*分别代表3, 5, 10, 20, 30) GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号：GX-10×*
GX-25×* GX-40×* GX-63×* GX-100×* GX-160×* GX-250×* GX-400×* GX-630×*
(*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40) ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号：IX-40×* IX-63×* IX-100×*
IX-160×* IX-250×* IX-400×* IX-630×* IX-800×* IX-1000×* (*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-
A, WU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TZX2-10×* TZX2-25×* TZX2-40×* TZX2-63×* TZX2-100×*
TZX2-160×* TZX2-250×* TZX2-400×* TZX2-630×* TZX2-800×* TZX2-1000×*
(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TXX-25×* TXX-40×* TXX-63×*
TXX-100×* TXX-160×* TXX-250×* TXX-400×* TXX-630×* (*分别代表30, 50)
GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号：GP300×*Q2 GP400×*Q2 GP500×*Q2 GP600×*Q2
(*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号：WY300×*Q2 WY400×*Q2
WY500×*Q2 WY600×*Q2 WY700×*Q2 WY800×*Q2 (*分别代表3, 5, 10, 20, 30)
TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号：TFX-25×* TFX-40×* TFX-63×* TFX-100×* TFX-160×*
TFX-250×* TFX-400×* TFX-630×* TFX-800×* TFX-1000×* TFX-1300×* (*分别代表80, 100, 180)
TFB系列吸油过滤器 滤芯型号：TFBX-45×* TFBX-70×* (*分别代表10, 20, 30, 80)
XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号：NLX-25×* NLX-40×* NLX-63×* NLX-100×* NLX-160×
NLX-250×* NLX-400×* NLX-630×* NLX-800×* NLX-1000×* (*分别代表3, 5, 10, 20, 30)
旋装式管路过滤器

滤芯型号：SPX-06×10, SPX-06X25, SPX-08×10, SPX-08×25, SPX-10×10, SPX-10×25, SPAX-10×10
SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号：SFAX-25×* SFAX-40×* SFAX-63×* SFAX-100×*
SFAX-160×* SFAX-250×* SFAX-400×* SFAX-630×* SFAX-800×* (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)
SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号：SFBX-25×* SFBX-40×* SFBX-63×* SFBX-100×*
SFBX-160×* SFBX-250×* SFBX-400×* SFBX-630×* SFBX-800×* SFBX-1000×* SFBX-1300×*
(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号：SFX-60×* SFX-110×*
SFX-160×* SFX-240×* SFX-330×* SFX-500×* SFX-660×* SFX-850×* SFX-950×* SFX-1300×*
(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器
滤芯型号：STZX2-25×* STZX2-40×* STZX2-63×* STZX2-100×* STZX2-160×* STZX2-250×*
STZX2-400×* (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SXU-A系列双筒回油过滤器
滤芯型号：STXX-25×* STXX-40×* STXX-63×* STXX-100×* STXX-160×* STXX-250×* STXX-400×*
(*分别代表30, 50) SGF系列双筒高压过滤器 滤芯型号：PLFX-30×* (*分别代表3, 5, 10, 20) ZU-
H, QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号：HX-40×* HX-40×*Q HX-40×*W HX-10×* HX-10×*Q
HX-10×*W HX-25×* HX-25×*Q HX-25×*W HX-63×* HX-63×*Q HX-63×*W HX-100×* HX-100×*Q
HX-100×*W HX-160×* HX-160×*Q HX-160×*W HX-250×* HX-250×*Q HX-250×*W HX-400×*
HX-400×*Q HX-400×*W HX-630×* HX-630×*Q HX-630×*W HX-800×* HX-800×*Q HX-800×*W
HBX-10×* HBX-25×* HBX-40×* HBX-63×* HBX-110×* HBX-160×* HBX-250×* HBX-400×*
HBX-630×* HDX-10×* HDX-25×* HDX-40×* HDX-63×* HDX-100×* HDX-160×* HDX-250×*
HDX-400×* HDX-630×* (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) XU-A系列回油过滤器
滤芯型号：TXX-25×* TXX-40×* TXX-63×* TXX-100×* TXX-160×* TXX-250×* TXX-400×* TXX-630×*
(*分别代表30, 50) RFA系列微型直回式回油过滤器 滤芯型号：FAX-25×* FAX-40×* FAX-63×*
FAX-160×* FAX-250×* FAX-400×* FAX-630×* FAX-800×* FAX-1000×*
(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) RFB系列直回自封式磁性回油过滤器 滤芯型号：FBX-25×*
FBX-40×* FBX-63×* FBX-100×* FBX-160×* FBX-250×* FBX-400×* FBX-630×* FBX-800×* FBX-1000×*
FBX-1300×* (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) 适用范围

1、用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤

5.加油至标准位置，液压油箱上一般都有油位表，看液位表在这个电场中，若将其中一个电极制作得很小，或用一根金属丝来代替，而且电压又升得很高，则在这个小电极或金属丝的附近，会产生很高的电场强度，在此高强度区域内电子移动的速度会大大增加 我见过齿轮箱滚子轴承已打毛的表面