

# 移动式电动数显定量注脂机TI800-20A

产品名称	移动式电动数显定量注脂机TI800-20A
公司名称	深圳市巨川机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明办事处将石社区南环路下石家万恒公司工业区A栋
联系电话	0755-36697021 13686408313

## 产品详情

品名：移动式电动数显定量注脂机

型号：ti800-20a

简述：

移动式电动数显定量注脂机ti800-20a

压力高，实时计量准，重复性好，液晶显示人机操作界面，广泛用于换油中心,车间生产线、冶金,造纸,电子,电力,港口、工程机械、汽车、机械设备、轮船农用车辆等场合润滑油脂的精确定量润滑输送和加注。也广泛用于汽车零部件行业中门锁、制动器、雨刮器、座椅导轨等工艺加脂，轴承行业中压盖前加脂，微型电机行业装配线的减速齿轮工艺加脂,电动工具行业中齿轮副装配加脂。是企业提高产品装配质量的必备产品。

技术参数：电源: 220vac 50hz 油桶容量:20-30公升(容积10-20升); 吐出油量:300-800g/min;  
输出压力:<300公斤; 功率：1.1kw

公称压力：0-20mpa

适用油类 0~3号黄油；

工作环境温度：-10 ° c-50 ° c

独立油路：1条4米

定量控制油品种类：1种

设定范围：10-999.9g

时间间隔范围：0-999s

注油精度：优于  $\pm 1\%$ ；

可配软管盘：1/2"、10-20米（选配件）

产品特点：

（一）油脂加注机：

- 1) 即使开机中也可以补充黄油，节少停机换油时间。
- 2) 摆动式油泵，输出油脂连续不中断，完全杜绝黄油泡空气现象，即使3#高粘度黄油亦能输送供给。
- 3) 拨油片压油设计，拨油片旋转排除油脂包含之空气，锐利切边上切油脂使其下降、下压油脂并填平油由摆动式油泵扫食所造成的空间。
- 4) 加油枪油嘴具有防滴漏功能

（二）定量控制系统：

- 1) 高精度流量计控制定量注油。
  - 2) 注油的定量检测采用重复性好的流量计；
  - 3) 硬件选择可靠、稳定，性价比高，操作简便、界面友好；
  - 4) 开关阀选用耐压高、开关动作时间短、寿命长、可靠性高的产品。
  - 5) 控制系统的平均无故障时间大于5万小时；
  - 6) 数字预设、修改、存储加注数值。
  - 7) 加注精度可进行标定，确保加注精度。
  - 8) 工作状态实时动态显示。
- 9) 数字显示单次及累计加注量等参数
- 10) 具有批量加注功能，尤其适合生产线大批量生产的需求
- 11) 设备外形美观、操作方便。

**【 使用方法】**

- 1) 把注油泵的注油枪用高压软管连接起来，连接时必须做好各连接部分的清洁工作。用扳手拧紧螺帽，以免漏油。
- 2) 打开桶盖，往油桶内装油脂。（油脂快用完时，可以一边注油一边往桶内装油。）
- 3) 接通220v电源，

- 4) 在控制器操作面板预设定好单次加注值；需批量注油时需设定好每次需要间隔的时间段及批量值。
- 5) 按下电动泵上的电源开关。
- 6) 对准工件或设备的注油口。
- 7) 在控制器操作面板上人工给定加油信号。
- 8) 设备开始计量加注油脂。
- 9) 加注完预设定油脂量后自动停止。
- 10) 批量加注时，设备在预设定的时间段后自动开始重复上一个注油工作，如此循环完指定的批量值后自动停止。

简述：

单次加注功能：预设定加注量——工件到位 对准加油口 加油信号（人工给定） 计量加注  
自动停止

批量加注功能：预设定加注量及批量加注工件总数、间隔时间——工件到位 对准加油口 计量加注  
自动停止——下一工件到位——对准加油口 计量加注 自动停止

### 【选型指南】

在选购时，应根据黄油的品种、粘度、桶内尺寸选择合适的产品，节省开支，以获得最佳使用量，同时增加泵的用处。对于特高粘度的黄油，应根据季节、使用地区地理环境等选择适宜的油桶型号及加注机。

售后服务及保修：供方提供一年的保修期，保修期内出现的产品本身问题由本公司无偿维修。接货后2天内出现质量问题用户可退换（供方提供新机），产生的一切费用由供方负责，保修期内零配件出现问题由供方先行提供新件以免影响需方使用（需方须将旧件寄回）。保修期满后应继续提供有偿维修及售后服务，并保证配件的正常供应。