

玻镁贴面复合风管

产品名称	玻镁贴面复合风管
公司名称	山东天惠保温材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:天惠 型号:TH-02XINING
公司地址	山东省德州市市南经济开发区
联系电话	0534-6373999 13573430418

产品详情

- 1、产品质量优越：**公司建立完备的质量管理组织机构和产品质量持续改进的方案，严格按照iso9001：2000质量管理体系要求生产产品，在每一个工艺阶段均设置控制点进行控制，以确保产品质量。
- 2、超高的抗强性能：**玻镁风管强度高，抗折强度大于1.8mpa，能承受2500pa的风压，可以满足高、中、低压风系统的使用。
- 3、独特的防潮性能：**玻镁复合风管抗水性能高，在潮湿的环境下不生锈、不腐蚀，即使浸泡潮湿中，仍能保持原来体形，抗湿强度在座97%以上。
- 4、卓越的防火性能：**玻镁风管由不燃无机材料和不燃保温材料经高科技工艺复合而成，通过国家防火建筑质量监督检验中心检验，确定为a级不燃材料。高加牌玻镁风管的专用胶及配件均为a级不燃材料。
- 5、绿色环保，洁净空气：**玻镁复合风管作为一种新型的绿色环保建材，从原材料、工艺配方、生产过程能耗有排放产品回收等方面均采取了有效的环境保护措施，风管不管是在生产、制作、安装还是在使用过程中均不产生对环境污染的物质。经试验风管即使在燃烧时，其所产生的烟雾也不含有毒物质，对人体无害。同时具有不生锈、不发霉、不积尘，不繁殖细菌、病菌，无粉尘及纤维，无臭味，不会产生粒状、气状污染物及生物性气胶，能提高室内空气品质
- 6、漏风率低，提高空气输送效率：**玻镁复合风管全部采用进口胶胶接结构制作而成，无法兰连接，大大提高了风管的密闭性，与铁皮风管相比，减少了咬口和法兰的漏风，降低了风管的漏风率，提高了空气

输送的效率，高加牌玻镁复合风管的漏风率远远低于铁皮风管的漏风率。

7、保温性能好，减少热传导能耗：玻镁复合风管直接复合了保温材料，不需要二次保温，风管导热系数小，保温性能极佳，减少了冷热空气输送过程中热量传导的损耗。

8、风阻小，减少磨擦损耗：玻镁复合风管采用机械化生产，表面光滑、平整，摩擦系数小，风阻低，风管表面绝对粗糙度极小。

9、使用寿命长，节约投资：玻镁复合风管产品设计结构合理，性能可靠、质量稳定，使用寿命超过20年以上，为客户节省多次性成本投资