

球团粘合剂发热 球团粘合剂 保菲粘合剂

产品名称	球团粘合剂发热 球团粘合剂 保菲粘合剂
公司名称	河北保菲新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区
联系电话	18533100888 18533100888

产品详情

球团粘合剂

新型型煤复合粘结剂是替代传统的型煤粘结剂，外观为浅黑色颗粒超细粉末，球团粘合剂发热，水不溶物<15%，粒度200目达90%，球团粘合剂，无害。

能与多种类型的焦粉，煤粉等混合制成型煤，适用范围广泛。可对原料进行合理的选择和科学的配煤，铁粉球团粘合剂，并制定成行之有效的企业标准制度化，根据不同煤质的配比适量调整复合粘结剂的添加量，从开始保证高质量的造气型煤。

使用时不需加碱，不需蒸煮，也不需要萃取，可节省场地和缩短成品加工时间，大大提高了加工设备的产出能力。

生产的型煤易于干燥，从而使含水量相对减少，在使用过程中可节省一部分能源。型煤燃烧后炉内不结焦，同时还有消烟固硫作用。

型煤复合粘结剂与不同类型的煤粉，焦等混合，其添加量在3-4%，并能达到型煤的各项理化指标，提高企业的经济效益

球团粘合剂

转炉除尘灰中活性 CaO 含量较高，可达到 15%~20%，在造球前必须经加湿浸润、充分消化，否则成品冷压球极易粉化，影响造球强度，甚至无法成球。转炉除尘干灰通过真空吸排车（每次运输 15~17 吨）输送到原料仓（一个细灰仓；一个粗灰仓，粗灰仓接氮气，防止摩擦起火），在转炉除尘灰原料仓底部设置双轴搅拌加湿机。消化时间取决于氧化钙的含量与加水量，要求所以原料-除尘灰的氧化钙含量不要波动太大，另外消化与室温也有关系。当室温小于12度时候，消化反应将发生变化，冬季保温很重要。

球团粘合剂

钢渣粉压球粘接剂为我公司自主研发的新型环保粘合剂，于环境友好，于人体无害，球团粘合剂品牌，是消费各种冷固球团的理想之选。1.外观：有灰色、灰白色、和白色粉末状。2.成分：主要原料棉花、腐殖酸等，加酸、碱等溶剂经一系列化学反响而成。3.炭化温度：230 ，熄灭温度：575 。熄灭生成物主要为CO₂和H₂O。4.胶体性质：复合型纤维素粘结剂溶解于水后构成具有一定浓稠度和粘结力的褐色胶体，稳定性强，不易合成蜕变钢厂污泥压球粘接剂。

球团粘合剂发热-球团粘合剂-保菲粘合剂由河北保菲新材料有限公司提供。河北保菲新材料有限公司位于河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前保菲粘合剂在合成胶粘剂中享有良好的声誉。保菲粘合剂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。保菲粘合剂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事铁粉粘合剂，铁粉粘合剂价格，铁粉粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。