

SF-T型水泥基防水涂料

产品名称	SF-T型水泥基防水涂料
公司名称	北京凯木斯新型建材有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	品牌:凯木斯 型号: SF-T型水泥基防水涂料 产地:北京
公司地址	北京市顺义区赵全营经济开发区
联系电话	86-01056258935 15838700111

产品详情

sf-t型水泥基防水涂料

本公司生产sf-t水泥基防水涂料，如有需要了解或订购请联本公司销售人员，销售电话：15652306697

本品不含有任何容易老化的有机化合物，防水涂层与混凝土基面有很好的粘结力，能和混凝土结合为整体，施工后与结构基面不会产生夹层、起壳等现象，所以防水涂层的防水作用与结构的寿命同样长。具有长久的自我修复性能，可达到长久性的防水、防潮和保护钢筋、增强混凝土结构强度的目的。

施工方法：

水灰比：正确掌握和运用好水灰比是配制好防水涂料的关键，防水涂料的水灰比为0.35：1（1kg粉剂中加水0.35kg），用这个水灰比拌成的涂料会很稠、很粘，防水涂料的塑性好，能大大提高防水涂层与防水基面的粘结力，达到很好的防水效果。常温下初凝一般是20分钟，常温下15天后水迹逐渐消失，基面基本达到干燥，时间越长效果越明显。针对防水施工面不光滑（如地下连续墙）及特殊部位的防水施工，用该方法施工时要求防水面有一定的湿度方可进行，最好边喷水边涂刷，要求两次涂刷完成，该方法用作防水施工可针对过分毛糙的防水面节约防水涂料用量，在糙面上涂布能确保防水涂层颁布均匀，涂料与基面附着力强。常规用量 1.0 kg/m²，涂层厚度0.8-1.2mm。一般刷一遍约为0.5-0.8kg/m²。

北京凯木斯新型建材有限公司，是以新型建材研发、生产、销售与一体的综合型企业，公司主要以生产保温砂浆、防水砂浆、建筑胶及防水材料等系列产品的专业厂家。专业生产sf保温砂浆、防水涂料、防水剂、防腐剂、砂浆类产品。