

# 山东济南日本越OG叠加式减压阀

产品名称	山东济南日本越OG叠加式减压阀
公司名称	济南锐博特机械设备有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:不二越Nachi 型号:OG-G03-P1-(B)-J51 重量:3.8kg
公司地址	山东省济南市槐荫区张庄路190号
联系电话	0531-85600681 13953130907

## 产品详情

山东济南日本nachi不二越og叠加式减压阀

型号：01、03口径 og-g03-p1-(b)-j51

04口径 ogh-g04-p1-(b)-10

特点：

- 1.这种叠加阀是使部分回路压力低于主回路的阀。
- 2.即使主回路的压力变动，与可以使调整后的2次侧压压力保持不变。
- 3.最高使用压力为25，35mpa{255,357kgf/cm<sup>2</sup>}。

使用：

- 1.遥控回路中使用遥控阀时，由于遥控回路的配管会发生震动，因此，推荐内径为 $\phi$  4mm以下的管壁厚钢管，连接钢管为3m以内。01口径中不能遥控配管。03口径中需要遥控口时标记“v”辅助记号。
- 2.03口径时，t口可以泄油用，但是，标记有辅助记号[b]的阀与泄油口直接配管，返回油箱。
- 3.04口径时，泄油口从衬垫面排泄流出，因此，无需配管，但是，带有辅助记号的[b]阀直接与排出口配管，返回油箱。
- 4.泄油背压变动时，设定压力发生变化，请予以注意。
- 5.01、03口径时，由于低压时流量受限，因此，请参照压力-流量特性表。

6.由于不含底板和安装螺栓，因此，需要时请参照底板、阀安装螺栓一览表选定。

7.04口径组合阀中没设置泄油口(dr2)，因此，不能与压力中心型电磁阀(d)组合使用。

8.03、04口径因改变后盖的安装方向，可以变更控制口。详情请参照安装尺寸图。另外，变更时，也请变更铭牌上的型号标记。

<http://ruibotejixie.1688.com/>