

沥青搅拌站用木质素纤维 路用木质素纤维厂家

产品名称	沥青搅拌站用木质素纤维 路用木质素纤维厂家
公司名称	廊坊金智隆保温材料有限公司
价格	2.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郭王只堡村
联系电话	13313069374

产品详情

沥青搅拌站用木质素纤维 路用木质素纤维厂家

SMA混合料使用的木质素纤维分为松散纤维和颗粒纤维两种。对松散纤维和颗粒纤维的比较试验可以发现，松散纤维的拌和均匀性要优于颗粒纤维，吸油能力强。但在运输、储存、使用过程中要充分保持纤维的干燥。颗粒纤维便于运输、储存，在没有机械靠人工填加的情况下，颗粒纤维的填加要方便的多。但对于颗粒纤维来说，在较短的时间内，能否在混合料中分散开尚有待证明。对于纤维形态的选择，我们向国内专家交通部公路科学研究所沈金安研究员、华南理工大学张肖宁教授、哈尔滨工业大学冯德成教授、河北省交通科研院所丁培建所长、江苏省交通科研院教授级高工贾渝、山东省交通科研院所王林主任进行了咨询，各位专家认为：颗粒纤维分散不好，吸油能力较差；松散纤维质量好，拌和均匀性要优于颗粒纤维，吸油能力强，在价格上低于颗粒纤维；从全国应用情况来看，松散纤维较为普遍；生产木质素纤维的原材料不论德国、美国还是芬兰，都是由木材造的纸浆制成，针叶林木材、铜版纸、木材制造的报纸等原材料生产的木质素纤维质量相同。木质纤维素的作用

也许很多人对于木质纤维素的了解比较少，其实它是一款安全可靠的纤维物质，它是经过化学处理，使得安全的木材得到再次利用。木质纤维素的作用具体体现在以下几个方面。第一方面，它可以用在混凝土当中，以使得泥土更加的坚实，以及应用更加的广泛。第二方面，木质纤维素的作用还体现在，能够制作石膏制品。很多石膏制品当中都含有木子纤维素，尤其是安全性比较高的石膏制品，第三方面，木质纤维素的作用还在于，能够制作保温涂层，比如说很多保温墙体当中都含有木质纤维素，这种成分。第四方面，木质纤维素的作用在于能够粘合瓷砖。

沥青搅拌站用木质素纤维 路用木质素纤维厂家