

湖南YX65-185-555楼承板那里有

产品名称	湖南YX65-185-555楼承板那里有
公司名称	湖南中创钢结构建材有限公司业务部
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:中创 型号:0.9
公司地址	长沙市芙蓉区德政园路11号诺亚方舟大厦2904
联系电话	0731-89745598 18684843616

产品详情

yx65-185-555压型钢板解析

yx65-185-555	厚度 (mm)	截面惯性矩 (cm ⁴ /m)		截面抵抗矩 (cm ³ /m)
	0.8	92.47		45.35
0.9	104.88		51.36	
1.0	123.99		59.72	
	波高	波矩	有效宽度	进料宽度
	65	185	555	1080

yx65-185-555压型钢板主要特点

1：减少现场钢筋制作量，闭口楼承板完全替代下层钢筋。可减轻现场劳动量，加快施工速度。同时取消原设计下层钢筋，可为楼板中铺设电线套管提供更大空间

2：方便现场安装，闭口楼承板严格依照设计铺板图在工厂加工。现场施工无需切割和补板，方便于钢构公司现场装置。

3：与钢梁顺接方便，闭口楼承板排板时只需按跨距顺排。由于板底平整，有足够与钢梁实接面积。因此不用处置可直接铺过去（开口板因要防止与钢梁虚搭而需切割补板）

4：以免浇筑混凝土进从板底开口漏浆，闭口楼承板在端口处应封堵板。而开口楼承板因腹板闭合而不用端头堵板。

5：无论与钢梁横搭还是顺搭，由于闭口楼承板板底平整。均能与钢梁上翼板充分结合，因此钢梁上翼板顶面无需喷防火涂料。而开口型钢承板与钢梁之间具有空洞，需做肩塞补满空间