

青岛环氧自流平地坪漆材料厂家 工厂地坪

产品名称	青岛环氧自流平地坪漆材料厂家 工厂地坪
公司名称	青岛百威优涂防腐材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:率土 型号:3016 产地:青岛
公司地址	青岛胶南黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15092269336

产品详情

青岛环氧自流平地坪漆材料厂家 工厂地坪

环氧地坪漆的一般特点，包括耐磨、耐腐蚀、耐化学品、防尘、易清洁等特点。

环氧地坪漆适用于各种场所的地面涂装，如工业厂房、仓库、停车场、医院、学校等。它可以提供坚固耐用的地面保护层，同时也能增加地面的美观度。

在施工环氧地坪漆时，需要根据具体的使用环境和要求选择合适的环氧地坪涂装系统，包括底漆、中涂和面涂等。施工过程需要注意地面的清洁和修补，确保涂层的附着力和质量。

建议在施工环氧地坪漆时，选择的施工团队进行施工，以确保施工质量和效果。同时，根据具体的使用需求，选择适合的环氧地坪漆产品，以获得佳的地面涂装效果。

环氧树脂、聚酰胺树脂、颜料、助剂和溶剂等组成。

应用范围：地坪漆主要用于混凝土的底层涂装，封闭水汽及酸碱的渗透，增强涂层与混凝土的粘合力。

技术指标：漆膜颜色及外观 透明色，漆膜平整

粘度（4#杯，25℃） 50

细度，mm 60

干膜厚度 20mm

理论用量 100g/m²

闪点 27

干燥时间：

温度 表干 实干 完全固化

25 2h 24h 7d

复涂间隔

温度 建议短 建议长

5 48h 3个月

20 24h

30 16h

熟化时间(混合后)

温度 熟化时间

25 30min

注：视气温高低、可适当缩短或延长熟化时间。

可使用时间（混合后）

温度 可使用时间

25 8h

注：气温升高、使用时间将缩短。

施工说明：

表面处理：采用轻扫喷砂或用砂纸打毛，除尽油污杂物。

混合比：双组份涂料，甲组份：乙组份=2：1（重量比）

甲组份开启包装后充分搅拌均匀。按重量比加入乙组份搅拌均匀，通过熟化后使用。

限制：底材温度需高于露点以上3 。相对湿度不大于85%。温度低于5 时，不能施工。室内施工可采

取不影响安全的升温措施。

涂装方式：无气喷涂：喷咀口径：0.4 ~ 0.5mm

喷出压力：20 ~ 25MPa

稀释剂：XC106

稀释量：尽可能不稀释

空气喷涂：喷咀口径：2.0 ~ 3.0mm