

山东实验台通风柜淄博美嘉洁实验室装备

产品名称	山东实验台通风柜淄博美嘉洁实验室装备
公司名称	淄博美嘉洁实验装备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:美嘉洁 型号:mjj05
公司地址	淄博市张店区中心路10号新华商城301乙
联系电话	0533-6287910 13969370302

产品详情

一、实验台（中央台、边台、仪器台，钢木结构）

- 1、整体结构及性能：实验台整体为钢木结构，平面结构以c型(边台)钢架支撑，柜体为底托式。实验台承重可达250kg，台面采用12.7mm厚理化板，耐腐蚀、耐高温、耐冲击、耐污染、易清洁、使用寿命长。
- 2、台面：台面采用12.7mm厚理化板，耐腐蚀、耐高温、耐冲击、耐污染、易清洁、使用寿命长。
- 3、柜体：柜体采用12.7mm厚理化板，耐腐蚀、耐高温、耐冲击、耐污染、易清洁、使用寿命长。
- 4、柜体板型：采用12.7mm厚的高强度防刮三聚氢胺双贴面板，以1mm厚pvc封边，封边采用高温、高压。
- 5、门板：门板采用12.7mm厚的高强度防刮三聚氢胺双贴面板，封边采用高温、高压。
- 6、五金配件：
 - 铰链：采用“abc”牌，开启度为175°。
 - 滑轨：采用“abc”牌三节头承重消音滑道，承重30kg以上，使用寿命抽拉10万次以上。
 - 地脚：采用不锈钢加橡胶防滑垫可调地脚，可调高度20~40mm。
- 7、水件：
 - 采用耐腐蚀、耐高温、耐冲击、耐污染、易清洁、使用寿命长。
 - 采用有机溶剂并耐腐蚀pp材质水槽，水槽配备下水管及pp防虹吸瓶式存水器，耐强酸、强碱，耐<80℃。
 - K架：基板采用12.7mm厚实芯理化板作基材，pp滴水棒，抗化学腐蚀、抑菌，易清洁。
 - 整体采用并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥。
- 8、台面：台面采用12.7mm厚理化板，耐腐蚀、耐高温、耐冲击、耐污染、易清洁、使用寿命长。
- 9、试剂架（钢玻结构）
 - 厚度规格为100*40*80mm，采用1.5mm厚钢板制作，表面酸洗、磷化、电泳、静电喷涂、处理。
 - 层板可调节高度，钢化玻璃，安装在边处理，光面，两端带卡扣，托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适。
 - 多功能线槽：0.8mm钢板制作，可安装多功能插座、灯、网线接口、各种气体输出系统，所有管线隐藏。
 - 承重梁：上层用20*40*1.2mm冷轧钢管制作，下层用1.0mm厚冷轧钢板制作，即多功能线槽作承重梁。
 - 电源插座：采用tcl牌实验室多功能牌插座（可三插和两插），符合国家相关认证标准—3c认证。

以上所用钢制件表面经打磨、酸洗、磷化后epoxy(环氧树脂粉)喷涂作耐腐蚀处理。

二、通风柜（全钢结构）

- 承重性能：整个台体的稳定性，框架整体具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。整体框架结构合理，其工艺流程为：

于钢板制作其附着力强，焊接强度高，符合国家环保标准。环氧树脂粉末静电喷涂处理，覆膜厚度不少
 预处理步骤：酸洗除锈-磷化-水清洗及烘干-环氧树脂粉末静电喷涂处理。

- 柜体材料：采用冷轧钢板，经酸洗磷化，表面镀锌，再经磷化处理，提高耐腐蚀性能。
- 台面：采用304不锈钢板，厚度12mm，经机械抛光处理，表面平整光滑。
- 台面与柜体连接：采用不锈钢螺栓固定，密封条采用硅橡胶，确保气密性。
- 视窗：采用钢化玻璃，厚度10mm，配有安全锁，防止意外破碎。
- 电掣：采用触摸式，配有漏电保护器，控制高压设计整个配电系统，控制和显示总电源、照明、风机、
- 照明：采用欧士朗防爆电子节能灯，40w日光灯组，照明不少于400lux。
- 地脚：采用不锈钢加橡胶防滑垫可调地脚，外加防护伸缩套，可调高度20~40mm。
- 电源插座采用tcl牌实验室多功能牌插座（可三插和两插），符合国家相关认证标准—3c认证。
- 技术参数：

尺寸：1200*800*2350mm

台面高度850mm

移动视窗最大开启度800mm

风机为实验室专用耐腐蚀风机，功率为0.3kw

表面风速： 0.5m/s (在玻璃视窗全部打开的情况下)

噪声： 65分贝

四、药品柜（板式结构）

- 柜体板型采用12mm厚的高强度防潮三聚氢胺双贴面板，以1mm厚pvc封边，封边采用高温、高压
- 隔板：四层隔板，材质及制作工艺同柜体板。
- 铰链：采用“abc”牌，开启度为175°。
- 铰链：采用“abc”牌，开启度为175°。

五、更衣柜（板式结构）

- 柜体板型采用12mm厚的高强度防潮三聚氢胺双贴面板，以1mm厚pvc封边条进行封边，封边采用
- 式板手采用板整体12mm厚的高强度防潮三聚氢胺双贴面板，封边采用铝合金加强封边，拉手采用合金明
- 铰链：采用“abc”牌，开启度为175°。
- 挂衣杆：不锈钢圆管制作。

六、器皿柜（板式结构）

- 柜体板型采用12mm厚的高强度防潮三聚氢胺双贴面板，以1mm厚pvc封边，封边采用高温、高压
- 隔板框采用5mm厚亚克力经电脑排版，均匀雕刻 $\varnothing 30$ ， $\varnothing 50$ ， $\varnothing 75$ ， $\varnothing 100$ 沥水孔，并用1mm厚不锈钢制
- 接水盘：底部接水盘为5mm亚克力制作。

5、铰链：采用“abc”牌，开启度为175°。钢木天平台：

Ø 材质说明：

∅ 钢木木结构，40mm厚大理石台面，下柜体框架选用c型钢架60*40mm方钢管，表面经除油酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。灰色三聚氰胺板柜体，优质pvc封边条热熔封边。 ∅

洗涤台：

∅ 材质说明：

∅ 洗涤台分板木、钢木、铝木等三种结构

∅ 台面采用12.7mm厚实芯理化板耐酸耐碱防腐，

∅ 基材选用优质三聚氰胺贴面板，经2mm厚pvc封边条热熔封边处理。

∅ 化验专用黑色pp水槽、铜芯烤瓷化验三联水龙头。 ∅

高温台

∅ 材质说明：

∅ 有板木、钢木和铝木三种结构，
其中钢木结构承重性最好，参见板木、钢木、铝木边台，

∅ 台面：采用20mm厚大理石，耐高温、耐磨。高温台上可放置烘干箱、培养箱等各种电热设备 ∅

准备台：

∅

材质说明：铝木结构，铝合金框架三聚氰胺贴面板柜体，台面采用12.7mm厚实芯理化板，台面外沿倒角加双层沿。

∅

柜体：柜体采用三聚氰胺板，颜色为灰色，封边采用2mmpvc封边条热熔封边处理

∅

抽屉箱体：采用三聚氰胺板，颜色为灰色，封边采用2mmpvc封边条热熔封边处理。

∅ 抽屉滑轨：采用进口优质三节静音滑轨。

∅

∅

门把手：锌合金桥型拉手。

∅

