

胶州环氧地坪漆 胶州地坪材料

产品名称	胶州环氧地坪漆 胶州地坪材料
公司名称	青岛百威优涂防腐材料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:率土 型号:3016 产地:青岛
公司地址	青岛胶南黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15092269336

产品详情

胶州环氧地坪漆 胶州地坪材料

环氧地坪漆产品概述：

该产品是一种双组份溶剂型较好地台用漆。

专门用在混凝土、水泥地和钢板所做的地台，

具有良好的附着力、耐磨性、耐腐蚀性，有很好的装饰性能。

适用于工厂厂房、制药、医院、食品等大型公司设施等水泥地面涂装保护。

性能特点：

- 1、漆膜坚韧耐用，附着力佳。
- 2、具有超耐磨性能，承重能力强，抗碰撞性能常规。
- 3、在涂有底漆的地面上直接涂该涂料无需中间层，施工简便，省工省时。
- 4、能抵抗多种化学品的侵蚀。
- 5、容易清洗和翻新施工。

物理参数:

- 1、基料：环氧树脂
- 2、颜色：多种颜色（可根据需要提供其它颜色）
- 3、漆面：平整光亮
- 4、固体含量：
- 5、理论涂布率：1L/ m²（以1mm干膜计）
2L/ m²（以2mm干膜计）
3L/ m²（以3mm干膜计）
- 6、比重：约1.6~1.8kg/L
- 7、指触干：不大于24小时（20℃） 完全固化：7天（20℃）
- 8、耐磨耗（250g，500次）：不大于0.02g
- 9、粘接强度：不小于250N/cm²
- 10、混合使用期：不小于0.5h/23℃

环氧地坪施工注意事项:

1. 配 漆：先将原漆A组份搅拌均匀，然后匀后再严格按照包装桶上注明的配漆比例加入B组份，充分搅匀后，再加入C组份（石英砂），搅匀后立即施工。
2. 配漆后使用时间：如温度23±1℃ 情况下，10kg漆须在30分钟内施涂完毕。
3. 施工方法：镟涂（用镟刀）或用耙耙平。
4. 漆膜厚度：湿膜3mm，干膜3mm。
5. 重涂间隔：建议小36小时（23℃），建议大3天（23℃）。
6. 建议油漆配套：
底 漆：薄涂层环氧地坪底漆，涂一遍，参考用量6m²/kg，如果水泥地面吃漆严重可再涂一遍。
面 漆：超耐磨自流平环氧地坪面漆，参考用量1L / m²（按1mm厚度计）。
7. 施工条件：施工和固化温度应保持在15℃ 以上。施工前后和施工期间应避免表面凝露，表面应干燥、无尘、无油脂和其它污物。

8. 表面处理：混凝土、水泥地面要完全干燥，无尘、油、脂等，不受毛细管作用和地下水影响。钢材要根据应用的部位喷砂至Sa 2.5~3，表面粗糙度至少相当于Kugotest No.3.Bn11a。用适当的清洗剂清除油、脂，用高压水去除盐份和其它污物。喷砂后仔细清除表面灰尘。

9. 备注：必须保证地坪平整，以避免涂层在自流平后表面不平，也可避免漆膜厚度高低不齐及其它缺陷，如：表面隆起、起泡，表面不均及漆膜厚度过低等现象。用研磨法除去表面砂粒、杂物、凸出物和水泥浮浆。用TH80-31薄涂层环氧地坪底漆封闭地面的全部孔穴。表面处理结束时，用高度和规定漆膜厚度相当的小隔板围起来，以免漆料流出界外，涂层流动一静止，尽快用切刀割除隔板。

10. 施工工具：建议用带浆低速搅拌器搅拌漆料，以避免因转速较高的标准气动或电动搅拌器的使用而在漆料中带入空气。