

# 青岛黄岛环氧地坪漆施工队伍 地坪涂料

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 青岛黄岛环氧地坪漆施工队伍 地坪涂料        |
| 公司名称 | 青岛百威优涂防腐材料有限公司            |
| 价格   | 17.00/千克                  |
| 规格参数 | 品牌:率土<br>型号:3016<br>产地:青岛 |
| 公司地址 | 青岛胶南黄山经济区                 |
| 联系电话 | 0532-82775158 15092269336 |

## 产品详情

青岛黄岛环氧地坪漆施工队伍 地坪涂料

环氧地坪漆施工厚度：适合涂装在具有腐蚀环境中的室内钢结构和混凝土及水泥地面的地坪表面漆或中间漆，一般0.5mm-5mm之间。

环氧地坪物理参数:

1. 基料：环氧树脂
2. 颜色：多种颜色
3. 干燥时间， $23 \pm 1$ ：表干不大于4小时、硬干不大于24小时、完全固化5天
4. 重涂间隔：建议小24小时，建议大3天
5. 固体含量： $70 \pm 5\%$
6. 耐磨耗（250g，500次）：不大于0.02g
7. 粘接强度：不小于250N/cm<sup>2</sup>
8. 理论涂布率：6m<sup>2</sup>/kg（以90m干膜计）
9. 混合使用期：不小于2小时/23

## 施工说明:

1. 配漆：该产品系双组份涂料，用前先将原漆A组份搅匀，若有沉淀，应彻底搅起，搅匀后再严格按照包装桶上标的配漆比例进行称重配漆，配漆后充分搅匀，立即施工，施工有效期2小时（ $23 \pm 1$ ），如果需要对稀，可用稀释剂，用量一般不超过漆量10%。

2. 表面处理：涂装前应先涂上薄涂层环氧地坪封闭底漆，如果地台不平整或有裂缝，还要刮环氧地坪腻子，如果地面凹坑严重，要用环氧地坪腻子，干燥后打磨平整，不得有颗粒，同时被涂表面必须干燥、清洁、无油污和其它附着物。

3. 施工条件：地面温度应保持在15℃以上。

### 建议油漆配套：

底漆：薄涂层环氧地坪底漆，涂一遍，参考用量6m<sup>2</sup>/kg，如果水泥地面吃漆严重可再涂一遍。

腻子：薄涂层环氧地坪腻子刮一遍，参考用量6-8m<sup>2</sup>/kg。

面漆：薄涂层环氧地坪面漆（即该面漆）两遍，每一遍的参考用量6-8m<sup>2</sup>/kg。

5. 加涂油漆：无，或再涂一层环氧透明面漆。

6. 施工方法：刷涂、辊涂或普通喷涂。

7. 稀释剂：专用稀释剂，建议大用量10%。

### 8. 注意事项：

1) 使用前必须先搅拌均匀。

2) 采用指定的稀释剂作稀释。

3) 地面涂漆前一定要干燥、清洁，不能有浮尘。

### 10. 安全守则：

1) 本产品属易燃物品，应远离火源，在施工范围内不宜吸烟。

2) 施工时必须保持空气流通，并采用一定的防护措施，避免吸入溶剂蒸气或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品。

3) 贮存在阴凉干爽的地方。