

# 里氏硬度计厂家介绍硬度计

产品名称	里氏硬度计厂家介绍硬度计
公司名称	莱州市试验机金刚石工具厂
价格	面议
规格参数	品牌:莱金 型号:多样
公司地址	山东莱州市府东街25号
联系电话	0535-2263683 15210977960

## 产品详情

里氏硬度计厂家介绍硬度计

里氏硬度计厂家 <http://www.sd-laijin.com.cn/products-detail.asp?cpid=12>

里氏硬度计厂家提供-里氏硬度计产生误差的因素

- 一、对被测试件的一般要求试件表面应洁净，无灰尘，无油污和无氧化皮。
- 二、对试件表面温度的要求试件表面的温度不能过热，要求温度小于120 。测试最佳温度为4 -38 。
- 三、对试件表面粗糙度的要求试件表面粗糙度应满足下表的要求，试件表面的粗糙度不但影响测试精度，而且影响冲击球头的使用寿命。

里氏硬度计厂家 <http://www.sd-laijin.com.cn/products-detail.asp?cpid=12>

里氏硬度计厂家根据里氏原理，只要材料具备一定刚性，能形成反弹，就能测出准确的里氏硬度值，但很多材料里氏与其它制式的硬度没有相应的换算关系，里氏硬度计只装了9种材料的换算表。具体材料如下：钢和铸钢，合金工具钢，灰铸铁，球墨铸铁，铸铝合金，铜锌合金，铜锡合金，纯铜，不锈钢。

相关推荐：

硬度计压头 <http://www.sd-laijin.com.cn/products-detail.asp?cpid=48>

维氏金刚石压头 <http://www.sd-laijin.com.cn/products-detail.asp?cpid=53>