

# 矿用电缆MC-3\*10+1\*6采煤机电缆煤安认证

产品名称	矿用电缆MC-3*10+1*6采煤机电缆煤安认证
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:小猫牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

## 产品详情

本产品适用于额定电压 $U_0/1.14V$ 及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆

采煤机电缆的使用特性

1、额定电压 $U_0/U$ 分别为0.36/0.66KV和0.66/1.14KV。

2、电缆导体的长期允许工作温度为65 。

3、电缆的弯曲半径为电线直径的6倍。

4、黄色护套不得在日光下长期暴露。

采煤机电缆/MCP矿用电缆为采煤机动力电缆是给采煤机提供电源的连接线，是矿上常用的动力电缆。

矿用电缆MC-3\*10+1\*6采煤机电缆煤安认证

× 导体标称截面 (mm <sup>2</sup> )				护套标称 厚度 (mm)	电缆外径				电缆参考重量 (kg/km)	
					UC-0.38/0.66		UCP-0.38/0.66			
动力线 芯	地线芯	控制线 芯	动力线 芯绝缘 标称厚 度 (m m)		zui小值	zui大值	zui小值	zui大值	UC	UCP
3 × 16	1 × 4	3 × 2.5	1.6	4.5	31.4	35.1	34.7	38.5	1587	1897
3 × 25	1 × 6	4 × 2.5	1.8	5.5	37.8	42	41.3	45.5	2499	2670
3 × 35	1 × 6	4 × 4	1.8	5.5	41.8	45	45.1	19.5	3090	3300
3 × 50	1 × 10	7 × 4	2	5.5	46	50.9	50	54.3	3900	4200

X导体标称截面 (mm <sup>2</sup> )	电缆外径

动力线芯	地线芯	控制线芯	护套标称		UC-0.38/0.66		电缆参考重量 ( kg/km )
			标称厚度 ( mm )	厚度 ( mm )	zui小值	zui大值	
3 × 35	1 × 4	3 × 6	2	6	47.2	51.4	3391
3 × 50	1 × 10	3 × 6	2.2	7	54.3	58.6	4440
3 × 70	1 × 16	3 × 6	2.2	7	59.6	64.3	5394
3 × 95	1 × 25	3 × 10	2.4	7	64.5	70.1	6775