

消防喷淋涂塑复合管 消防专用内外涂塑钢管

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 消防喷淋涂塑复合管 消防专用内外涂塑钢管 |
| 公司名称 | 江苏华塑涂装科技有限公司 |
| 价格 | 66.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:六朝 型号:dn15-2000 |
| 公司地址 | 江苏南京溧水水保东路7号 |
| 联系电话 | 0137-76526211 13776526211 |

产品详情

消防喷淋涂塑复合管 消防专用内外涂塑钢管 消防喷淋管

消防喷淋管用涂塑复合钢管通常采用热塑性（pe）和热固性（ep）两大防腐型类粉末。热塑性树脂特点是随着温度的升高而变软，冷却后变得坚硬，且这个过程可反复进行多次。热固性树脂特点是低聚合度的预聚体树脂，加入适量的固化剂在一定温度下烘烤固化，形成能溶化或熔融的质地坚硬的最终产物。根据使用要求钢管可选用焊管、镀锌管、无缝管、螺旋管，系统公称压力达1.0mpa—2.5mpa。）

参照执行标准：cj/t120-2008《给水涂塑复合钢管》

gb/t17219-1998《卫生性能指标执行标准》

内外涂层材质：聚乙烯(pe)、耐热型聚乙烯(pe-rt)、交联聚乙烯(pex)、环氧树脂(ep)、聚氨脂(pu)

喷淋系统消防用水的特点是长期静止和突发急用，普通钢管内表面结垢，紧急使用时管内结垢物使管材的内径缩小或堵塞，延误救灾，其后果不堪设想。消防管避免了上述缺陷，提升了系统的价值，降低了管道维修等方面的综合成本。

采用重防腐改性环氧树脂热固性阻燃塑料合成的涂塑管，耐高温性能好，同时具有耐化学腐蚀，耐灭火剂腐蚀，以及在有水及无水状态下的防腐或耐火性能，大大提高了消防、给水（气体）管道的使用寿命。

联系人：徐小娟 13776526211 qq：394225964