

涂塑管配件，衬塑管配件，钢塑复合管配件

产品名称	涂塑管配件，衬塑管配件，钢塑复合管配件
公司名称	江苏华塑涂装科技有限公司
价格	44.00/米
规格参数	品牌:六朝 型号:dn15-2000
公司地址	江苏南京溧水水保东路7号
联系电话	0137-76526211 13776526211

产品详情

涂塑管配件，消防涂塑钢管配件，衬塑管配件，钢塑复合管配件

沟槽管件连接技术也称卡箍连接技术，已成为当前液体、气体管道连接的首推技术，尽管这项技术在国内的开发时间晚于国外，但由于其技术的先进性，很快被国内市场接收。

短管法兰-沟槽式管接头及管件，铸件材质qt450-10，其内外静电喷涂环氧树脂粉末（ep）或聚乙烯（pe）。即可明设也可以埋设，即有刚性接头，也有柔性接头。按系统分：可用于消防水系统、空调冷热水系统、给水系统、石油化工管道系统、热电及军工管道系统、污水处理管道系统等;按管道材质分：可用于连接钢管、铜管、不锈钢管、衬塑钢管、球墨铸铁管、厚壁塑料管及带有钢管接头和法兰接头的软管和阀件。

参照执行标准：cj/t156-2001

卫生性能执行标准：gb/t17219-1998

接头连接方式：

刚接管接头连接方式使系统不具柔性，管接头卡紧后可与刚管形成刚性一体，在吊具跨度较大时，使管道依靠自身刚性支撑连接。

挠性管接头连接方式使系统具有柔性，允许钢管有一定量的角度偏差，相对错位。钢管连接后，两钢管管端之间留有间隙可适应管道的膨胀、收缩。管接头在最大允许偏转错位情况下可保持正常工作压力。挠性管接头具有承受一定末端载荷的能力。末端负荷是指管接头槽口可承受钢管轴向负荷的能力。

联系人：徐小娟 13776526211

qq：394225964