

批发艾派55寸大屏液晶显示器，国内总代

产品名称	批发艾派55寸大屏液晶显示器，国内总代
公司名称	深圳吉禄实业发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:艾派 型号:IP55EVS 亮度:700
公司地址	深圳市南山区高新技术产业园松坪山路1号源兴科技大厦北座二楼
联系电话	0755-83783629 · 18038186337

产品详情

金属拉丝边框设计

吉禄采用铝合金拉丝边框，金属材质，坚固耐用。16:9的黄金比例，优雅得体，尊贵大方。

高分辨率、高亮度、高对比度

吉禄ip55evs采用高分辨率（1920 × 1080）、高亮度（500cd/m²）、高对比度（1500 : 1）、宽视角（178°）的高清液晶显示面板,画质优异，表现出众。

丰富的接口

吉禄ip55evs支持数字和模拟信号输入，多路音频输入，复合视频输出，可用于远程控制的rs232接口，满足专业的显示需求。

低功耗设计

吉禄ip55evs显示器的液晶面板、电路设计等都采用低功耗设计，既省电又最大限度的减少发热量。

健康环保

吉禄ip55evs的液晶显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质（如铅、汞等），健康环保。

全高清面板

吉禄ip55evs配备分辨率1920 × 1080的全高清液晶显示面板和先进图形处理技术，高清画面，完美呈现。

防镜面现象

吉禄ip55evs显示器采用特殊的硅表面镀膜，有效减少反射光的产生，不管从哪个角度观看，都不会因屏幕反光现象而影响视觉效果。

管理方便

只需要一台吉禄ip55evs通过rs-232接口或者网络连接就可实现对多台显示器的操作和设置，管理和控制均非常方便。

自我诊断功能

吉禄ip55evs不管是一台还是几台显示器用于信息发布时，一旦发生故障都能迅速发现并解决。

自动开关机管理

吉禄ip55evs显示器通过日程表的自动开关机管理功能，可以设定在每天、每周的任意时刻自动开关机。设置后，无输入信号时将变为休止状态，有效规避显示器的无效使用时间。

方便灵活的安装方式

吉禄ip55evs显示器通用的结构设计，可以满足放置于桌面、壁挂、吊装等不同的安装方式来达到不同的显示要求。

超长寿命 运行稳定

吉禄ip55evs使用专业的工程专用液晶显示屏，通过智能温控和低功耗设计，耐高温、发热量小，使用寿命高达60000小时以上，吉禄i-panel ip55evs适应7 × 24小时连续稳定工作。

产品型号 ip55evs 分辨率 1920 × 1080

面板类型 spva 有效显示面积 (mm) 1018 × 573

屏幕尺寸55" 可视角度 上下/左右178 °

点距 (mm) 0.53025 对比度 4000:01:00

亮度 (cd/m²) 700 响应时间 (ms) 8

显示色彩 16.7m 水平扫描频率 (khz) 31.5-91.1

垂直扫描频率 (khz) 50-85 最佳分辨率 1920 × 1080

pc信号输入dvi-d,d-sub15 视频输入复合视频 (bnc)

音频输入 rca(l/r)*3 控制输入 rs-232

视频输出 复合视频 (bnc) 音频输出 rca(l/r)

控制输出 显示语言 中文/英文

延时开机 是 外框图像调整 是

系统故障自检 支持 图像大小调节 是

手动分辨率设置 是 功耗 (w) 210

电源管理 vesa dpms 环境温度 (开机) 5-40

环境湿度 (开机) 20-80 环境高度 (开机) m 0-3000

尺寸 (w × h × d) mm 1047*601*130 重量(kg) 30

音响 可选2*8w

i-panel公众显示系列

公众专业液晶显示器采用全高清液晶显示面板和先进图形处理技术，确保了屏幕上任何细节无一遗漏，细小的文字与复杂的图像均得以细致分明。显示器能提供从32"到82"多尺寸以供选择，多样化的选择意味着这些高品质的专业显示器能广泛应用于多种环境，多种领域。显示器采用led背光源，使画面亮度极其均匀；桌面、壁挂、吊装等不同安装方式便于客户根据具体位置和用途选择最合适的显示器。

产品功能特点