

热浸塑钢管 热浸塑电缆保护管

产品名称	热浸塑钢管 热浸塑电缆保护管
公司名称	江苏华塑涂装科技有限公司
价格	67.00/米
规格参数	品牌:六朝 型号:dn15-2000
公司地址	江苏南京溧水水保东路7号
联系电话	0137-76526211 13776526211

产品详情

热浸塑钢管 热浸塑电缆保护管 热浸塑电缆管

热浸塑钢质电缆保护管是采用两次加热固化浸渍成形新工艺生产的新型防腐钢材，是原涂塑钢管或静电喷管的升级替代产品（该产品采用物理深度处理工艺）。该工艺保证了涂层与管材达到最大结合力，每平方米附着力达到50~70公斤，并且在长期使用中附着力不会出现衰减。涂层厚度300微米左右，是喷涂工艺无法实现的，因而防腐性能远超过目前国内同类产品。

热浸塑钢质线缆保护管道产品采用优质钢材，机械强度高，承压能力强，电气绝缘性能优秀，内外表面硬度高且光滑，摩擦系数小，阻燃性好，吸水率低（小于0.003%），使用温度范围大（40~120℃）等优点。集优质钢管道和纳米涂层性能优点于一身，被广泛应用于全国各个地区的电力、通信、交通、市政、矿山、石油、化工等管道系统建设中。

热浸塑钢质线缆保护管道电气性能技术参数

序号 项目 单位 技术参数 技术标准

1 阻燃系数 — 0.02 dl/t802-2002

2 内壁滑动磨擦系数 — 0.30 gb/t3960-1983

3 抗拉强度 mpa 560 dl/t802-2002

4 抗压强度 mpa 410 dl/t802-2002

5 线膨胀系数 10⁻⁶/k 12 dl/t802-2002

6 热变形温度 — dl/t802-2002

7 氧指数 —— dl/t802-2002

8 耐压值 kv 工频耐压14kv/ mm 冲击耐压30.4 kv/ mm 行业标准

联系人：徐小娟 13776526211

qq：394225964