

GMC型高温脉冲袋式收尘器

产品名称	GMC型高温脉冲袋式收尘器
公司名称	河北荣晟玮业环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市工业开发区
联系电话	17331743639

产品详情

我公司生产的gmc型高温脉冲袋式收尘器是布袋除尘器的一种，产品阻力强，gmc型高温脉冲袋式收尘器采用高压(0.5 ~ 0.7mpa)打流量脉冲阀逐条滤袋喷吹清灰的技术，能够从大量超细粉(颗粒 5 μ m,含量 70%以上)的气体中，把99.9%以上的粉尘收集下来，排放浓度低于60mg/nm³，gmc型高温脉冲袋式收尘器广泛应用于水泥行业的粉尘治理，该除尘器在化工、冶金、钢铁、电力等行业也有较好的应用前景。

gmc型高温脉冲袋式收尘器本体采用全钢结构设计，外客采用lby型轻质岩棉板双层保温。冷压成型工艺花板，既增加强度又保证了设备质量。根据工作环境选择不同的滤料及其过滤风速。

gmc型高温脉冲袋式收尘器技术性能表：

	gmc60-2	gmc60-3	gmc60-4	gmc60-5	gmc70-5
处理风量m ³ /h	10000 ~ 16000	15000 ~ 25000	20000 ~ 33000	26000 ~ 41000	32000 ~ 48000
总过滤面积m ²	184	267	368	459	536
过滤风速m/min	0.91 ~ 1.45	0.91 ~ 1.45	0.91 ~ 1.51	0.91 ~ 1.49	0.94 ~ 1.49
滤袋数量(条)	120	180	240	300	350

阻力pa	1200				
入口浓度g/m ³ n	200				
出口浓度mg/m ³ n	60				
喷吹压力(mpa)	0.5-0.7				
承受压力pa	9000				
脉冲阀数量	10	15	20	25	25
耗气量m ³ /min	0.65	1.01	1.37	1.73	2.09
保温面积m ²	44	50	82	96	112
设备重量 kg	6600	8250	10500	13250	15500
所耗功率 (kw)	2.2	2.2	5.2	5.2	5.2

[点此打开链接](#)