

膨胀型钢结构防火涂料水性GT-NSP-Fp2.00厂家批发 2h耐火

产品名称	膨胀型钢结构防火涂料水性GT-NSP-Fp2.00厂家批发 2h耐火
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

膨胀型钢结构防火涂料水性GT-NSP-Fp2.00厂家批发 2h耐火

膨胀型钢结构防火涂料水性GT-NSP-

Fp2.00型2h耐火是一种水溶性膨胀防火涂料，该型涂料具有涂层薄、装饰

性好、附着力强之优点。以自来水代替有机溶剂.符合要求.受火时涂层迅速膨胀，形成均匀

致密的发泡隔热保护层，达到有效保护钢结构之目的，适用于工业、民用各种钢结构表而的防火保护。

性能特点

外观:白色,均匀稠状流体,无结块;表干时间(h):2;粘结强度(Mpa):0.87;耐冻融循环性(次):15;耐酸性(h):在3% HCl中浸泡24小时以上,涂层无变化;耐碱性(h):在3% Ca(OH)中浸泡24小时以上，涂层无变化耐盐性：在3% CaCl中浸泡24小时以上，涂层无变化；耐水性：在自来水中浸泡24小时以上，涂脂抹粉层无变化；抗振性：扰曲L/200，涂层不起层，不脱落；抗弯性：扰曲L/100，涂层不起层，不脱落；初期干燥抗裂性：

无裂纹出现；耐火性能：涂层厚度3.2mm，耐火极限120min