

变频防爆鼓风机 真空吸附粉尘防爆高压风机 气体输送防爆旋涡气泵

产品名称	变频防爆鼓风机 真空吸附粉尘防爆高压风机 气体输送防爆旋涡气泵
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:防爆高压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

0.75KW防爆高压鼓风机 产品特点：

1.防爆高压鼓风机的研究和设计采用德国较为*的技术，利用ADC12铝一次压铸成型，高精度数控机床加工；2.电机绝缘等级为TEFC IP54标准，绝缘等级F级，机体耐温可高达180度；3.电机达到欧洲EFF2标准，特别省电和耐用;4.轴承前置新型设计，使得我们的产品在运行过程中，非常动态稳定；5.叶轮直接与电机轴相连，在旋转中无需其他配件，在运行中没有摩擦，更无需内部润滑,因此输出的空气*无油，纯净环保；6.高性能密封圈有效阻止外界异物进入机体，有效的提高产品使用寿命;7.经测试防爆高压鼓风机可以长时间平稳，安静的运行，公司提供多款功率和尺寸可供选择;8.防爆高压鼓风机在出厂前均经过严格的测试和校验，确保客户使用的高效性。

防爆风机适用于有易爆性气体混合物存在的场所：Ex--DIICT4系列防爆风机适用于甲烷或用于其他气体输送；EX--DIIBT4系列防爆风机适用于粉尘或煤灰爆炸性混合物存在的煤矿井下非采掘工作面环境。Ex-DIICT4适用于工厂用II类*，温度组别为T1、T2、T3和T4组爆炸性气体粉尘混合物存在的环境。Ex-DIIBT4适用于工厂用II类B级，温度组别为T1、T2、T3和T4组爆炸性气体混合物存在的环境。在FB-2基础系列电动风机基础上，也可制成FB-2-W户外型、FB-2-WF1户外中等防腐型等气候环境。防爆风机产品分类：可分为；防爆鼓风机，高压防爆风机、中压防爆风机、变频防爆风机、隔息防爆风机、离心防爆风机、耐高温防爆风机、防爆旋涡气泵；输送粉尘防爆风机、输送气体防爆风机、矿用防爆风机等；防爆风机性能稳定，压力大，真空度强，密封度好，不漏气，无油气，有防爆证<电机马达>、安全可靠、铝合金铸造；输出的空气干净的，精度高；体积小，无污染。

防爆高压风机 - 应用范围：

防爆高压风机使用注意事项

不管是哪个品牌的高压鼓风机，都需要进行两个方面的保护：一是压力，二是粉尘。对于压力，经常使用的是释压阀，它是一个卸荷阀，当防爆高压鼓风机的使用压力超过释压阀设定的压力之后，释压阀就会自动打开，把多余的压力释放掉，从而保护防爆高压鼓风机。对于粉尘，经常使用的是过滤器。它根据不同的使用现场，往往使用不同的过滤精度的过滤滤芯，不同的滤芯有不同的维护方法和使用寿命，在订货时就需要问清楚。在一些特殊的场合，还需要进行特殊的保护：比如说在密封环境中使用时，要注意通风散热；当环境温度（进气温度比较高时），更要注意通风散热，或者选择允许进风温度较高的防爆风机（比如有一款防爆高压鼓风机，允许进风温度可达130°）；