

室外管廊非膨胀型防火涂料2.5小时厂家批发

产品名称	室外管廊非膨胀型防火涂料2.5小时厂家批发
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

室外管廊非膨胀型防火涂料2.5小时厂家批发

室外管廊非膨胀型防火涂料2.5小时其主要成分为无机绝热材料，遇火不膨胀，自身具有良好的隔热性。非膨胀型防火涂料，利用涂层固有的良好的绝热性，以及高温下部分成分的蒸发和分解等烧蚀反应而产生的吸热作用，来阻隔和消耗火灾热量向基材的传递，从而延缓钢构件达到临界温度的时间。非膨胀型防火涂料，涂层厚度一般为7~50 mm，耐火可达0.5~3 h。

参数：

在容器中的状态	经搅拌后呈均匀稠厚流体状态，无结块
干燥时间（表干）/h	24h
初期干燥抗裂性	允许出现1~3条裂纹，其宽度应 ≤0.5mm
粘结强度/ MPa	0.04
抗压强度/ MPa	0.3
干密度/（kg/m ³ ）	500

隔热效率偏差	± 15%
PH值	7
耐冷热循环性	15次试验后，涂层无开裂、脱落、起泡现象，且隔热效率衰减量 35%
耐水性	24h试验后，涂层应无起层、发泡、脱落现象，且隔热效率衰减量 35%